

tesa® 4591

Ürün Bilgisi



Genel Amaçlı Çapraz Filament Bant

Ürün Açıklaması

tesa® 4591, cam elyaflarının polyester film ile lamine edilmesiyle oluşturulmuş, genel amaçlı çift yönlü bir filament bandıdır. Bant, endüstriyel demetleme, paletleme ve sabitleme uygulamalarında kullanılır.

Özellikler

- tesa® 4591 yırtılmaya karşı dayanıklıdır.
- Ayrıca bant, çeşitli oluklu ve düz yüzeylere mükemmel yapışma sağlar.
- tesa® 4591 çok yüksek ilk yapışma ve son yapışma gücüne ulaşmadan önce kısa bir tutunma süresi sunar.
- tesa® 4591, yüksek boyuna çekme mukavemetini çok düşük uzama ile birleştirir.
- Sentetik kauçuk yapıştırıcı sistemi, PE ve PP gibi polar olmayan yüzeyler de dahil olmak üzere çeşitli yüzeylerde güvenli bir yapışma sağlar.

Uygulama Alanları

- tesa® 4591, çeşitli endüstriyel amaçlar için kullanılan çift yönlü bir filament bandıdır, bunlar arasında:
- Demetleme ve paletleme
- Ağır hizmet tipi karton kapama
- Taşıma güvenliği
- Sabitleme
- Uç sabitleme (end-tabbing)

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

• Taşıyıcı malzeme	cam elyaf / PET	• Toplam kalınlık	115 µm
• Yapışkan türü	sentetik kauçuk	• Renk	saydam

Özellikler / Performans Değerleri

• Kopma anındaki uzama	4 %	• Çekme direnci	250 N/cm
------------------------	-----	-----------------	----------

Yapışma

• Çeliğe yapışma	9.5 N/cm
------------------	----------

tesa® 4591

Ürün Bilgisi

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=4591>