

tesa® Professional 4169

Üst Seviye Yer İşaretleme Bandı

Ürün Bilgisi

Premium zemin işaretleme bandı

Ürün Açıklaması

tesa® 4169, kalıcı zemin işaretleme için son derece dayanıklı, yüksek performanslı bir yapışkan banttır. Aşınmaya karşı dayanıklı, sağlam ve dayanıklı zemin işaretleme bandı, akrilat yapışkan bir kütleye sahip yumuşak bir PVC taşıyıcıdan oluşur. Hassas veya pürüzlü yüzeylerde de kullanılabilir ve alt tabakadaki yüksek esneklik sayesinde köşelere de yapışmaya uygundur. tesa® 4169; siyah, yeşil, beyaz, mavi, kırmızı, sarı ve sarı/siyah renklerde mevcuttur; renk kombinasyonları yasal olarak belirlenmiş güvenlik yönergelerine uygundur. Zemin işaretleme bandı, rengine bağlı olarak özellikle bir uyarı bandı olarak da kullanılabilir.

Uygulama Alanları

- İç ve dış mekan uygulamaları
- Kalıcı, yoğun yaya trafiğine uygun zemin işaretleme
- Atölyelerde çalışma alanlarının işaretlenmesi
- Spor salonlarında saha çizgilerinin belirlenmesi

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

- | | | | |
|--------------------|-------------|-------------------|--------|
| • Taşıyıcı malzeme | yumuşak PVC | • Toplam kalınlık | 180 µm |
| • Yapışkan türü | akrilik | | |

Özellikler / Performans Değerleri

- | | | | |
|------------------------|---------|----------------------|-----|
| • Kopma anındaki uzama | 200 % | • Nem direnci | iyi |
| • Çekme direnci | 30 N/cm | • Strappabile a mano | iyi |

Yapışma

- | | |
|------------------|----------|
| • Çeliğe yapışma | 1.8 N/cm |
|------------------|----------|

tesa® Professional 4169

Üst Seviye Yer İşaretleme Bandı

Ürün Bilgisi

Ek Bilgiler

tesaflex® 4169 PV3'ün düz renkleri, RAL renk şemasına uygundur.

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=4169PRO>