

tesa® Professional 60950 / 60952

Ürün Bilgisi



Kaymaz Bant - Siyah

Ürün Açıklaması

tesa® 60950, çok çeşitli uygulamalar için kullanılabilen kaymaz bir yapışkan banttır. Kaymaz bant, mineral parçacıklarla kaplanmış bir PVC alt tabakadan oluşur. tesa® 60950, ürünün siyah versiyonudur.

Özellikler

- Güçlü akrilat yapışkan kütlesi, alt yüzeyde güvenli bir duruş sağlar.
- Kaymaz etkisi, normal kullanımda iki yıla kadar sürer
- Özellikle aşınmaya dayanıklı ve sağlam yapışkan bant, kimyasallara ve tuzlu suya karşı dayanıklıdır
- Elle yırtılabilir ve tekrar kolaylıkla çıkarılabilir
- DIN 51130 standardına göre sertifikalıdır.

Uygulama Alanları

- İç ve dış mekan uygulamaları
- Ayak altında güvenli bir tutuşun gerekli olduğu uygulamalar
- Siyah-sarı (tesa® 60951): Çok kaygan yüzeylerin işaretlenmesi için
- Şeffaf (tesa® 60952): Ahşap merdiven gibi değerli yüzeylerin göze batmadan güvenli hale getirilmesi için
- Fosforlu (tesa® 60953): Karanlık odalarda güvenlik ve uyarı amaçlı olarak uzun süre parlak kalır

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

- | | | | |
|------------------|--|--------------------|--------|
| Taşıyıcı malzeme | PVC film coated with mineral particles | Bantın kalınlığı | 720 µm |
| Yapışkan türü | akrilik | Koruyucu kalınlığı | 180 µm |
| Toplam kalınlık | 900 µm | | |

Özellikler / Performans Değerleri

- | | | | |
|----------------------|---------|---------------------------|------|
| Kopma anındaki uzama | 25 % | Kalıp kesimi için uygun | evet |
| Çekme direnci | 30 N/cm | Kimyasallara karşı direnç | iyi |
| Çıkarması kolay | hayır | Strappabile a mano | iyi |
| Floresan | hayır | | |

Yapışma

- | | |
|----------------|----------|
| Çeliğe yapışma | 5.8 N/cm |
|----------------|----------|

tesa® Professional 60950 / 60952

Ürün Bilgisi

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=60950PRO>