



tesa® 51230

Ürün Bilgisi



Dayanıklı yırtma bandı

Ürün Açıklaması

tesa® 51230 PV1 sentetik kauçuk yapışkan sistemine sahip, kendinden yapışkanlı polipropilen taşıyıcılı yırtma bandıdır. Ürün, otomatik üretimde yüksek çekme hızları için tavsiye edilir.

Özellikler

- Mükemmel yapışma * Çeşitli oluklu ve katı mukavva üzerinde mükemmel yapışma ve kayma direnci * Sağlam taşıyıcı * Birlikte kalıptan çekilmiş PP/PE taşıyıcı sayesinde, tesa® 51230 PV1 nispeten düşük kalınlıkta olmasına rağmen mükemmel ve eşsiz yırtma performansı gösterir.

Uygulama Alanları

- Orta kalite mukavva ve çift katmanlı oluklu kartonlar için
- Deterjan ve tüketici kartonları, dolgu nakliye zarfları, hızlı teslimat ve kurye zarflarında kullanım

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

- | | | | |
|--------------------|-----------------|-------------------|-------|
| • Taşıyıcı malzeme | MOPP | • Toplam kalınlık | 90 µm |
| • Yapışkan türü | sentetik kauçuk | | |

Özellikler / Performans Değerleri

- | | | | |
|------------------------|------|-----------------|----------|
| • Kopma anındaki uzama | 25 % | • Çekme direnci | 165 N/cm |
|------------------------|------|-----------------|----------|

Yapışma

- | | |
|------------------|----------|
| • Çeliğe yapışma | 5.5 N/cm |
|------------------|----------|



tesa® 51230

Ürün Bilgisi

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=51230>