

tesa® 51230

Ürün Bilgisi



Dayanıklı yırtma bant

Ürün Açıklaması

tesa® 51230 PV1, sentetik kauçuk yapışkan sistemine sahip kendinden yapışkanlı, gerilmiş polipropilen yırtma şerididir.

Ürün, otomatik üretimde yüksek çözülme hızları için önerilmektedir.

Özellikler

- Mükemmel tutunma
- Farklı oluklu ve sağlam karton yüzeylerde mükemmel yapışma ve kesme direnci
- Dayanıklı taşıyıcı
- Ko-ekstrüde PP/PE taşıyıcı sayesinde, tesa® 51230 PV1, nispeten ince olmasına rağmen mükemmel ve benzersiz bir yırtılma performansı sergiler.

Uygulama Alanları

- Orta kalitedeki sağlam mukavva ve çift duvarlı oluklu kartonlar için
- Deterjan kutuları ve tüketici kartonları, dolgulu kargo zarfları, hızlı teslimat ve kurye zarflarında kullanılır

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

- | | | | |
|--------------------|-----------------|-------------------|-------|
| • Taşıyıcı malzeme | MOPP | • Toplam kalınlık | 90 µm |
| • Yapışkan türü | sentetik kauçuk | | |

Özellikler / Performans Değerleri

- | | | | |
|------------------------|------|-----------------|----------|
| • Kopma anındaki uzama | 25 % | • Çekme direnci | 165 N/cm |
|------------------------|------|-----------------|----------|

Yapışma

- | | |
|------------------|----------|
| • Çeliğe yapışma | 5.5 N/cm |
|------------------|----------|

tesa® 51230

Ürün Bilgisi

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=51230PV1>