

tesa® ACXplus 7062

Ürün Bilgisi



500 µm çift taraflı akrilik köpük bant

Ürün Açıklaması

tesa® ACX^{plus} 706x serisi, toz kaplama veya plastik malzemeler gibi "bağlanması zor malzemelerin" yapıştırılması için tasarlanmıştır. Bu tür malzemelerin kombinasyonlarında bile, yenilikçi ürün tasarımı sayesinde gelişmiş güvenlik sağlar. Bu, kalıcı iç mekan montaj uygulamaları için yüksek performanslı bir akrilik köpük banttır.

Özellikler

*Zor yapışan yüzeylerde yüksek yapışma seviyeleri

*Plastikleştirici göçüne karşı dayanıklılık

Uygulama Alanları

Farklı endüstrilerde (ör. asansör, ekstrüder, ulaşım, beyaz eşya, iç dekorasyon) örnek montaj uygulamaları şunları içerir:

- Dekoratif elemanlar
- Amblem montajı
- Şeritler & profiller

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

- | | | | |
|--------------------|------------------------|-------------------|--------|
| • Taşıyıcı malzeme | köpüklü akrilik | • Toplam kalınlık | 500 µm |
| • Yapışkan türü | güçlendirilmiş akrilik | • Renk | siyah |

Özellikler / Performans Değerleri

- | | | | |
|--------------------------------|--------|--------------------------------|-------|
| • Kısa süreli sıcaklık direnci | 170 °C | • Uzun süreli sıcaklık direnci | 70 °C |
|--------------------------------|--------|--------------------------------|-------|

Yapışma

- | | | | |
|---------------------------------|---------|---------------------------------|---------|
| • ABS'ye yapışma (hemen) | 11 N/cm | • Çeliğe yapışma (hemen) | 19 N/cm |
| • ABS'ye yapışma (14 gün sonra) | 19 N/cm | • Çeliğe yapışma (14 gün sonra) | 32 N/cm |
| • PP'ye yapışma (hemen) | 2 N/cm | • Çeliğe yapışma (3 gün sonra) | 32 N/cm |
| • PP'ye yapışma (14 gün sonra) | 5 N/cm | | |

Ek Bilgiler

Daha fazla teknik veri için lütfen teknik bilgi sayfamızı açmak üzere aşağıdaki bağlantıya tıklayın:

<https://www.tesa.com/ACX^{plus}/TI-sheet>

Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=7062>

tesa® ACXplus 7062

Ürün Bilgisi

Ek Bilgiler

Ürün, iç mekanda kullanım için tavsiye edilir. Yük taşıyan gereksinimli kalıcı dış mekan uygulamaları için tesa® ACX^{plus} 707x serisi ürünümüzü sunuyoruz. En yüksek performansı sağlamak için, uygulamayı (dahil olan yüzeylerle birlikte) tam olarak anlamayı hedefliyoruz ve en iyi ürün tavsiyesini sunuyoruz.

Liner seçenekleri:

- PV22: Beyaz kağıt liner - markalı
- PV24: Mavi film liner - markasız

Sertifikalar:

- tesa® ACX^{plus} 7062, UL Standardı 746C'ye göre tanınmaktadır. UL Dosya QOQW2.E309290
- tesa® ACX^{plus} 7062, UL Standardı 879'a göre tanınmaktadır. UL Dosya UYMR2.E479260
- LEED'e göre kredi için uygundur

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=7062>