

tesa® 50320

Düşük VOC

Ürün Bilgisi

KULLANIMDAN KALDIRILDI! Otomotiv uygulamaları için tek taraflı şeffaf PU film

Ürün Açıklaması

KULLANIMDAN KALDIRILDI!

tesa® 50320, yüksek uyum sağlayan bir PU taşıyıcı ve yaşlanmaya karşı dirençli bir akrilik yapışkan, camlı kağıt ayırıcı ile kaplanmış şeffaf tek taraflı bir banttır.

tesa® 50320'nin özellikleri ve avantajları:

- Yüksek uyum sağladığı için kolay kullanım
- Zor yüzeylerde bile çok iyi ıslanma performansı
- Sızdırmazlık işlevi için mükemmel uyum
- Çok yüksek kesme ve geri itme karşıtı özellikler
- Farklı ısı genleşme ihtiyaçlarını dengeler
- Kısa süreli yüksek sıcaklık dayanımı

Uygulama Alanları

- Kokpitler, konsollar ve kapı panelleri için slushskin dikişlerinin kapatılması

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

• Taşıyıcı malzeme	PU film	• Toplam kalınlık	75 µm
• Yapışkan türü	su bazlı akrilik	• Renk	saydam
• Koruyucu türü	glasin	• Koruyucunun rengi	kahverengi

Özellikler / Performans Değerleri

• Kopma anındaki uzama	200 %	• İlk Yapışma	iyi
• Çekme direnci	12.5 N/cm	• Statik kayma direnci	çok iyi

tesa® 50320

Düşük VOC

Ürün Bilgisi

Yapışma

- Çeliğe yapışma (hemen) 7.5 N/cm

Ek Bilgiler

KULLANIMDAN KALDIRILDI!!!

Bu ürün artık mevcut değildir! Yeni alternatif tesa® 50340.

tesa 50320® otomotiv slushskinlerinin dikiş deliklerini, örneğin yastıklı gösterge paneli yüzeyleri için altına köpük enjekte etme işlemi sırasında özellikle kapatmak amacıyla tasarlanmıştır.

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=50204>