

tesa® ACXplus 7066

Ürün Bilgisi



1500 µm çift taraflı akrilik köpük bant

Ürün Açıklaması

tesa® ACX^{plus} 706x serisi, toz kaplamalar veya plastik malzemeler gibi "yapıştırılması zor malzemelerin" yapıştırılması için tasarlanmıştır. Bu tür malzemelerin kombinasyonlarında bile, yenilikçi ürün tasarımı sayesinde bu ürün gelişmiş güvenlik sağlar. Kalıcı iç mekan montaj uygulamaları için yüksek performanslı bir akrilik köpük banttır.

Özellikler

- Yapıştırılması zor yüzeylerde yüksek yapışma
- Plastikleştirici göçüne karşı direnç

Uygulama Alanları

Farklı sektörlerdeki (örn. asansör, ekstruder, taşımacılık, beyaz eşyalar, iç dekorasyon) örnek montaj uygulamaları şunlardır:

- Tampon rayları
- Şeritler & profiller
- Takviye çubukları
- Dekoratif paneller

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

- | | | | |
|--------------------|------------------------|-------------------|---------|
| • Taşıyıcı malzeme | köpüklü akrilik | • Toplam kalınlık | 1500 µm |
| • Yapışkan türü | güçlendirilmiş akrilik | • Renk | siyah |

Yapışma

- Çeliğe yapışma (3 gün sonra) 54 N/cm

Ek Bilgiler

Daha fazla teknik veri için lütfen teknik bilgi formumuzu açmak için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız:

<https://www.tesa.com/ACX^{plus}/TI-sheet>

Ürün yalnızca iç mekan kullanımı için tavsiye edilir. Yük taşıma gerektiren kalıcı dış mekan uygulamaları için ürün önerimiz tesa® ACX^{plus} 707x serisidir. En yüksek performansı sağlamak için amacımız uygulamanın kendisini (kullanılan yüzeyler dahil) tam olarak anlamak ve en iyi ürün önerisini sunmaktır.

Astar seçenekleri:

- PV22: Beyaz kağıt astar – markalı

Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=7066>

tesa® ACXplus 7066

Ürün Bilgisi

Ek Bilgiler

- PV24: Mavi film astar – markasız

Sertifikalar:

- tesa® ACX^{plus} 7066, UL Standardı 746C uyarınca onaylanmıştır. UL Dosyası QOQW2.E309290
- tesa® ACX^{plus} 7066, UL Standardı 879 uyarınca onaylanmıştır. UL Dosyası UYMR2.E479260
- LEED kapsamında kredi için uygundur

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=7066>