

tesa® ACXplus 7058

Ürün Bilgisi



2000 µm çift taraflı akrilik çekirdekli bant

Ürün Açıklaması

tesa® ACX^{plus} 705x serisi, kusursuz ve optik olarak şeffaf bir bitiş elde etmek için tasarlanmış yüksek şeffaflığa sahip akrilik çekirdekli banttır. Cam veya akrilik gibi yarı saydam ve şeffaf malzemeler tesa® ACX^{plus} 7058 ile kolayca yapıştırılabilir.

Özellikler

- Şeffaf akrilik çekirdek bant ve şeffaf / yarı şeffaf yüzeylerin yapıştırılması için idealdir

Uygulama Alanları

Farklı endüstrilerdeki (ör. ekstruder, ev aletleri, iç dekorasyon, tabela) örnek montaj uygulamaları şunlardır:

- Tabela montajı
- Plise profilleri
- Dekoratif panel / cam montajı

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

• Taşıyıcı malzeme	solid akrilik	• Toplam kalınlık	2000 µm
• Yapışkan türü	saf akrilik	• Renk	saydam
• Koruyucu türü	silicone-free film		

Yapışma

- Çeliğe yapışma (3 gün sonra) 27 N/cm

Ek Bilgiler

Daha fazla teknik bilgi için lütfen aşağıdaki bağlantıyı tıklayarak teknik bilgi formumuzu açın:

<https://www.tesa.com/ACXplus/TI-sheet>

Ürün hem iç hem dış mekan kullanımı için önerilmektedir. En yüksek performansı sağlamak için, uygulamayı (kullanılan yüzeyler dahil) tam olarak anlamak ve en iyi ürün önerisini sunmak hedefimizdir.

Ayırıcı seçenekleri:

- PV12: Şeffaf PET ayırıcı – markasız
- PV26: Beyaz kağıt ayırıcı – markasız
- PV28: Mavi film ayırıcı – markasız
- PV48: Beyaz film ayırıcı – markalı

Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=7058>

tesa® ACXplus 7058

Ürün Bilgisi

Ek Bilgiler

Sertifikalar:

- ift Rosenheim: DI 02/1-2 2009-03 tesa® ACX^{plus} ve PVB folyonun (lamine güvenlik camı) uyumluluğu
- tecalia: ETAG003'e göre kullanımda güvenlik, mekanik dayanıklılık ve stabilite testleri

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=7058>