

tesa® 4580

Geçirgenliği Yüksek

Ürün Bilgisi

Yüksek Geçirgenlikli Havalandırma Bandı



Ürün Açıklaması

tesa® 4580, havalandırma uygulamaları için tek taraflı bir banttır. Seçili bir desen halinde yapışkan nokta kaplamasına sahip gözenekli bir dokumasız kumaştan üretilmiştir. Özel tasarımı, mükemmel bir hava geçirgenliği sağlar. Köpük işlemlerinizde verimliliği artırmak için ideal bir çözümdür.

Özellikler

- Yüksek hava geçirgenliği, köpüğün hızlıca genişlemesini sağlayarak verimli bir köpükleme süreci sunar.
- Hava ve diğer gazlar için geçirgenlik homojen şekilde dağıtılmıştır, böylece sürekli ve sabit köpükleme sonuçları elde edilir.
- Köpüklerin geçişini engelleyerek köpük sızıntısını ve temizlik ihtiyacını azaltıcı bir bariyer görevi görür.
- Kıvrılmayı önlemek için nazıkçe açılır, bu da kullanımını kolaylaştırır ve işlem süresini azaltır.
- Kolayca elle yırtılabilir, böylece çalışma verimliliği artar.
- Şekillendirilmiş yapılara uyum sağlar.
- Nem ve diğer gazların değişimine izin verir.

Uygulama Alanları

Havalandırma bandı, farklı sektörlerde köpükleme işlemleri sırasında delikleri kapatmak için kullanılır.

- Köpüğün buzdolabı ve dondurucu gibi cihazlarda yalıtım sağlamak ve aynı zamanda gövdeyi stabilize etmek için kullanıldığı uygulamalarda tasarlanmıştır.
- Frigofrik kamyon gibi özel araçların üretiminde

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

- | | | | |
|---------------|---------|------------------|----------|
| Yapışkan türü | akrilik | Bantın kalınlığı | _NULL µm |
|---------------|---------|------------------|----------|

Özellikler / Performans Değerleri

- | | | | |
|----------------------|--|-----------------------|---------|
| Kopma anındaki uzama | 8 % | Solventsiz | evet |
| Çekme direnci | 35 N/cm | Strappabile a mano | iyi |
| Çalışma sıcaklığı | 160 °C | Yaşlanma direnci (UV) | çok iyi |
| Hava geçirgenliği | 52 cm ³ /cm ² xs | | |

Yapışma

- | | | | |
|------------------------|----------|----------------------|----------|
| ABS'ye yapışma (hemen) | 1.4 N/cm | PS'e yapışma (hemen) | 1.1 N/cm |
| PE'ye yapışma (hemen) | 0.3 N/cm | Çeliğe yapışma | 1.5 N/cm |

Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=4580>

tesa® 4580

Geçirgenliği Yüksek

Ürün Bilgisi

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=4580>