


tesa® 50650

Ürün Bilgisi



Silikon Yapışkanlı 220°C PET Maskeleme Bandı

Ürün Açıklaması

tesa® 50650, silikon yapışkanlı, polyester taşıyıcıya sahip, şekillenebilir, mavi-şeffaf, yüksek sıcaklık maskeleme bandıdır. tesa® 50650, özellikle toz kaplama işlemlerinde maskeleme, yüzey koruma uygulamaları ve polar olmayan malzemelerin birleştirilmesi için çeşitli uygulamalar için kullanılır. Maskeleme bandının silikon yapışkan sistemi, bandı son derece ısıya dayanıklı hale getirir ve 30 dakikaya kadar 220°C'ye varan aşırı sıcaklıklara dayanabilir.

Özellikler

- Yüksek sıcaklık direnci (30 dakika boyunca 220°C'ye kadar)
- Maskeleme ve yüzey koruma uygulamaları için kalıntı bırakmadan çıkarılabilirlik
- İyi şekil alabilirlik, keskin renk kenarları için ince taşıyıcı
- Yüksek sıcaklıkta kullanılan bant, kolay uygulama ve kalıntı bırakmadan tek parça halinde kolayca çıkarılma imkanı sunar.
- İnce bant, düzensiz şekillerde kolayca uyum sağlar, keskin renk kenarları oluşturur ve mükemmel boya tutunması sunar.

Uygulama Alanları

- tesa® 50650, toz kaplama işlemlerinde koruma altına alınması gereken alanların maskelemesi için ideal şekilde uygundur
- Yüksek sıcaklığa dayanıklı bant, 30 dakikaya kadar 220°C sıcaklığa dayanabilir
- tesa® 50650, yüzey koruma uygulamalarında kullanılabilir
- Maskeleme bandı, kalıntı bırakmadan kolayca çıkarılabilir

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

- | | | | |
|--------------------|---------|-------------------|-------|
| • Taşıyıcı malzeme | PETP | • Toplam kalınlık | 55 µm |
| • Yapışkan türü | Silikon | | |

Özellikler / Performans Değerleri

- | | | | |
|------------------------|---------|--------------------------------|--------|
| • Kopma anındaki uzama | 120 % | • Strappabile a mano | düşük |
| • Çekme direnci | 50 N/cm | • Sıcaklık direnci (30 dakika) | 220 °C |
| • Çıkarması kolay | evet | | |

Yapışma

- | | |
|------------------|----------|
| • Çeliğe yapışma | 3.3 N/cm |
|------------------|----------|

tesa® 50650

Ürün Bilgisi

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=50650>