

tesa® ACXplus 6808 Black Line



Ürün Bilgisi

800 µm çift taraflı akrilik köpük bant

Ürün Açıklaması

tesa® ACX^{plus} 6808, dış mekan bağlantı parçaları için derin siyah akrilik köpük banttır.

Özellikler

- Birbirine yapıştırılan parçaların farklı termal uzamalarını dengelemek için viskoelastik akrilik köpük çekirdek
- Çok yüksek ilk ve nihai yapışma sağlamak için pürüzlü yüzeylerde bile üstün ıslanabilirlik
- Geliştirilmiş görünüm ve yüksek tasarım esnekliği için derin siyah renk
- Su girişi önlemek için güvenilir sızdırmazlık sağlayan kapalı hücreli akrilik köpük çekirdek
- Yüksek nem ve UV direnci
- tesa® ACX^{plus} 6808'in viskoelastik, orta yoğunluklu akrilik köpük çekirdeği dinamik ve statik yükleri optimum şekilde emer ve dağıtır.
- Bu olağanüstü yetenek, tesa® ACX^{plus} 6808'in hızla değişen sıcaklıklarda birbirine yapıştırılan farklı parçaların termal uzamasından kaynaklanan aşırı fiziksel stresleri telafi etmesine olanak tanır.

Uygulama Alanları

Kalıcı dış mekan montajı için

- Amblesler
- Dekoratif şeritler ve gövde yan çıtaları
- Spoilerlar
- Antenler
- Sütun kaplamaları

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

- | | | | |
|--------------------|------------------------|-------------------|------------|
| • Taşıyıcı malzeme | köpüklü akrilik | • Toplam kalınlık | 800 µm |
| • Yapışkan türü | güçlendirilmiş akrilik | • Renk | deep black |

Özellikler / Performans Değerleri

- | | | | |
|------------------------|---------|-------------------------|---------|
| • Kopma anındaki uzama | 600 % | • Yaşlanma direnci (UV) | çok iyi |
| • Nem direnci | çok iyi | | |

Yapışma

- | | | | |
|--------------------------|---------|--------------------------------|---------|
| • Çeliğe yapışma (hemen) | 18 N/cm | • Çeliğe yapışma (3 gün sonra) | 30 N/cm |
|--------------------------|---------|--------------------------------|---------|

tesa® ACXplus 6808 Black Line

Ürün Bilgisi

Ek Bilgiler

PV 24 = Mavi silikonlu HDPE film ayırıcısı

PV 25 = Beyaz silikonlu PE kaplı kağıt ayırıcısı

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=6808>