

tesa® ACXplus 7063

Ürün Bilgisi



800 µm çift taraflı akrilik köpük bant

Ürün Açıklaması

tesa® ACX^{plus} 706x serisi, elektrostatik toz boya veya plastikler gibi "yapışması zor malzemelerin" yapıştırılması için tasarlanmıştır. Bu tarz malzeme kombinasyonlarında bile, yenilikçi ürün tasarımı sayesinde gelişmiş güvenlik sağlar. Kalıcı iç ortam montaj uygulamalarında kullanılmak üzere yüksek performanslı bir akrilik köpük banttır.

Özellikler

- Yapışması zor yüzeylerde yüksek yapışma *Plastikleştirici göçüne karşı dayanıklılık

Uygulama Alanları

Farklı sektörlerdeki (örneğin asansör, ekstruder, taşımacılık, beyaz eşya, iç dekorasyon) örnek montaj uygulamaları şunlardır:

- Dekoratif elemanlar
- Amblem montajı
- Şeritler & profiller

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

- | | | | |
|--------------------|------------------------|-------------------|--------|
| • Taşıyıcı malzeme | köpüklü akrilik | • Toplam kalınlık | 800 µm |
| • Yapışkan türü | güçlendirilmiş akrilik | • Renk | siyah |

Özellikler / Performans Değerleri

- | | | | |
|--------------------------------|--------|--------------------------------|-------|
| • Kısa süreli sıcaklık direnci | 170 °C | • Uzun süreli sıcaklık direnci | 70 °C |
|--------------------------------|--------|--------------------------------|-------|

Yapışma

- | | | | |
|---------------------------------|---------|---------------------------------|---------|
| • ABS'ye yapışma (hemen) | 13 N/cm | • Çeliğe yapışma (hemen) | 24 N/cm |
| • ABS'ye yapışma (14 gün sonra) | 22 N/cm | • Çeliğe yapışma (14 gün sonra) | 40 N/cm |
| • PP'ye yapışma (hemen) | 3 N/cm | • Çeliğe yapışma (3 gün sonra) | 40 N/cm |
| • PP'ye yapışma (14 gün sonra) | 6 N/cm | | |

Ek Bilgiler

Daha fazla teknik veri için lütfen teknik bilgi föyümüzü açmak üzere aşağıdaki bağlantıya tıklayın:

<https://www.tesa.com/ACXplus/TI-sheet>

Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=7063>

tesa® ACXplus 7063

Ürün Bilgisi

Ek Bilgiler

Ürün iç ortam kullanımı için önerilmektedir. Taşıyıcı gereksinimli kalıcı dış ortam uygulamaları için tesa® ACX^{plus} 707x serimiz tavsiye edilmektedir. En yüksek performansı sağlamak için uygulamayı (kullanılan yüzeyler dâhil) tam olarak anlamayı ve en iyi ürün önerisini sunmayı hedefliyoruz.

Astar seçenekleri:

- PV22: Beyaz kâğıt astar - markalı
- PV24: Mavi film astar - markasız

Sertifikalar:

- tesa® ACX^{plus} 7063, UL Standard 746C'ye göre tanınmaktadır. UL Dosyası QQQW2.E309290
- tesa® ACX^{plus} 7063, UL Standard 879'a göre tanınmaktadır. UL Dosya UYMR2.E479260
- LEED'e göre kredi için uygundur

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=7063>