

tesa® 4610

Ürün Bilgisi

Temel kanal bandı

Ürün Açıklaması

tesa® 4610, temel bant özelliklerine ve cazip performans profiline sahip düşük sınıf bir kanal bandıdır. PE taşıyıcı, 18 ağı PET kumaş ile güçlendirilmiş ve çok çeşitli yüzeylerde çok iyi bir yapışma seviyesine sahip, yapışkan sentetik kauçuk yapıştırıcı ile kaplanmıştır.

tesa® 4610, çok çeşitli uygulamalara uygun özelliklere sahip kendinden yapışkanlı bir banttır.

Özellikler:

- * yüksek başlangıç yapışması
- * kolay elle yırtılabilirlik
- * birden fazla malzemeye iyi yapışma
- * kolayca açılabilir

Özellikler

- Kanal borularının sızdırmazlığı
- Koruma filmlerinin sabitlenmesi
- Çöp torbalarının kapatılması
- Sabitleme, kapama, paketlenme ve çok daha fazlası!

Kanal bantları, çok çeşitli uygulamalarda genel amaçlı bantlar olarak kullanılır. İnşaat sahaları, bakım-onarım ve son kullanıcı tüketici segmentlerinde yüksek pazar payına sahiptirler.

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

• Taşıyıcı malzeme	PE kaplı bez	• Toplam kalınlık	150 µm
• Yapışkan türü	sentetik kauçuk	• Bantın kalınlığı	_NULL µm

Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?mp=4610PRO>

tesa® 4610

Ürün Bilgisi

Özellikler / Performans Değerleri

• Kopma anındaki uzama	20 %	• Strappabile a mano	çok iyi
• Çekme direnci	30 N/cm	• Sıcaklık direnci (30 dakika maruz kaldıktan sonra alüminyumdan çıkarılabilir)	95 °C
• Aşınma direnci	düşük	• Üzerine yazması kolay	hayır
• Düz yırtma kenarları	iyi	• Water resistance	orta
• Mesh	18 threads/inch ²	• Yaşlanma direnci (UV)	orta
• Nem direnci	iyi		

Yapışma

• Çeliğe yapışma	4.5 N/cm
------------------	----------

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?mp=4610PRO>