

tesa® Professional 4440

Ürün Bilgisi

Dış mekanda profesyonel boya işleri için maskeleme bandı

Ürün Açıklaması

tesa® 4440 hassas maskeleme bandı, Japon Washi kağıdından yapılmış, özellikle yırtılmaya dayanıklı düz özel bir taşıyıcıya ve UV'ye dayanıklı akrilat esaslı bir yapıştırıcıya sahiptir. Taşıyıcı malzeme ayrıca su geçirmez hale getirildiğinden, maskeleme bandı hafif pürüzlü yüzeyler dahil olmak üzere zorlu dış cephe boya işlerinde 26 haftaya kadar kullanılabilir. Bu sayede özellikle hassas, keskin ve temiz boya kenarları oluşturulabilir. Yüksek kaliteli maskeleme bandı kullanımı kolaydır, elle yırtılabilir ve uygulandığı yüzeyden haftalar sonra bile iz bırakmadan çıkarılabilir. Sadece bir maskeleme işlemiyle birden fazla kat boya uygulanabilir, bu da profesyonel boyacıların zaman ve maliyet tasarrufu yapmasını sağlar. Ayrıca, piyasada bulunan tüm boya, vernik ve lasürlerle uyumludur ve hafif sıva işlerinde de kullanılabilir.

Özellikler

- Dış mekanda profesyonel boya işleri (26 haftaya kadar)
- Hafif alçı işleri
- Keskin boya kenarları için ideal
- Pürüzlü yüzeyler için de uygun

*Hava koşullarına maruz kalmış yüzeylerde yapışkan bant uygulaması, maskeleme çıkarılırken kalıntılar bırakabilir. Bu nedenle, hava koşullarından etkilenmiş bir yüzeyde yapışkan bant kullanmadan önce bantı 24 saate kadar denemenizi öneririz.

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

- | | | | |
|--------------------|-------------|-------------------|--------|
| • Taşıyıcı malzeme | Washi kağıt | • Toplam kalınlık | 110 µm |
| • Yapışkan türü | akrilik | | |

Özellikler / Performans Değerleri

- | | | | |
|------------------------|---------|----------------------|---------|
| • Kopma anındaki uzama | 5 % | • Strappabile a mano | çok iyi |
| • Çekme direnci | 35 N/cm | | |

Yapışma

- | | |
|------------------|----------|
| • Çeliğe yapışma | 1.8 N/cm |
|------------------|----------|

tesa® Professional 4440

Ürün Bilgisi

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?mp=4440>