

tesa® 51036

Ürün Bilgisi



Yüksek aşınma koruması için PET kumaş bant

Ürün Açıklaması

tesa® 51036, solvent içermeyen gelişmiş akrilik yapıştırıcı, bayraklanmaya dayanıklı PET kumaş kablo demetleme bandıdır. Özel yapıştırıcı formülü sayesinde tesa® 51036 bayraklanmaya karşı son derece dayanıklıdır ve güvenli bir kapama sağlar. tesa® 51036, otomotiv kablo demetlerinde mükemmel aşınma koruması sunar ve yüksek sıcaklıklara ve zorlu çevresel koşullara dayanır.

Akrilik yapıştırıcısı, halojen içermeyen kablo kılıfı malzemeleriyle (PE/PP) uyumludur ve geliştirilmiş dayanıklılığı garanti eder.

Özellikler

- Yüksek aşınma direnci
- Yüksek sıcaklık dayanımı
- Bayraklanmaya karşı dayanıklı
- Mükemmel kablo uyumluluğu
- Yaşlanmaya karşı dayanıklı
- Çevresel etkilere dayanıklı
- Manuel ve otomatik uygulama için kullanılabilir
- Alev geciktirici
- Halojen içermez
- Yırtılmaya dayanıklı
- Sabit açılma kuvveti
- Esnek ve pürüzsüz

Uygulama Alanları

tesa® 51036, demetleme ve kabloyu aşınmaya karşı koruma amacıyla özel olarak tasarlanmıştır. Ana uygulama alanı, aracın sıcaklık koşulları ve çevresel şartlar açısından zorlu olan motor bölümüdür.

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

- Toplam kalınlık 260 µm

tesa® 51036

Ürün Bilgisi

UÜrün Çeşitleri

- Mevcut renkler siyah

Özellikler / Performans Değerleri

- Kopma anındaki uzama 40 %
- Çekme direnci 275 N/cm
- Aşınma direnci (10mm mil, LV312) Class D
- Aşınma direnci (5mm mil, LV312) Class D
- Rulo açma kuvveti (rulo genişliği > 9mm) 11 N/roll (30 m/min)
- Rulo açma kuvveti (rulo genişliği ≤ 9mm) 11 N/roll (30 m/min)
- Ses sönümleme (LV312) Class A
- Temperature resistance max. 150 °C
- Temperature resistance min. -40 °C

Yapışma

- Çeliğe yapışma 3 N/cm

Ek Bilgiler

- Standart genişlikler: 9, 19, 25, 32 mm
- Standart uzunluk: 25 m
- İsteğe bağlı olarak farklı boyutlar mevcuttur
- Standart iç çap: 38 mm

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=51036>