

tesa® Professional 60022

Ekstra Güçlü Sprey Yapıştırıcı

Ürün Bilgisi

Ağır malzemeleri yapıştırmak için ekstra güçlü spreyci yapıştırıcı

Ürün Açıklaması

- Güçlü ve kalıcı yapışmalar için
- Ağır malzemelerin birbirine yapıştırılması
- Kumaş, plastik, karton, sünger, yalıtım malzemeleri, vinil, deri, suni deri, kauçuk...
- Ayrıca metal ve ahşaba da yapışır
- Düzgün olmayan yüzeyler için de uygundur
- Döşemeciler ve saraçlar için idealdir
- Etkinliklerde birden fazla alanda kullanılacak çok yönlü bir üründür

Özellikler

tesa® Spreyci Yapıştırıcı EXTRA STRONG 60022, kumaş, plastik, karton, sünger, yalıtım malzemeleri, vinil, deri, suni deri ve kauçuk gibi malzemeleri birbirine veya metal ve ahşaba kalıcı olarak yapıştırmak için ekstra güçlü, film oluşturan bir yapıştırıcıdır.

Uygulama Alanları

- Güçlü ve kalıcı yapışmalar için
- Ağır malzemelerin birbirine yapıştırılması
- Kumaş, plastik, karton, sünger, yalıtım malzemeleri, vinil, deri, suni deri, kauçuk...
- Ayrıca metal ve ahşaba da yapışır
- Düzgün olmayan yüzeyler için de uygundur
- Döşemeciler ve saraçlar için idealdir
- Etkinliklerde birden fazla alanda kullanılacak çok yönlü bir üründür

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

- Silikonsuz evet

tesa® Professional 60022

Ekstra Güçlü Sprey Yapıştırıcı

Ürün Bilgisi

Özellikler / Performans Değerleri

• 3 yaşındaki çocuklar için uygundur	hayır	• Sıcaklık direnci	evet
• Biyolojik olarak tamamen bozunabilen	hayır	• Tehlikeli madde	evet
• Kalıntısız sökülebilmek	hayır	• Temperature resistance max.	80 °C
• Kimyasallara karşı direnç	evet	• Temperature resistance min.	-30 °C
• Nem direnci	evet	• UV-direnci	evet
• Önerilen spreyleme uzaklığı	30 cm	• Uygun yüzeyler	Düzgün tahta, tuğla, Akrylic cam, taş
• Solventsiz	hayır	• Yapışma gücü	Yüksek yapışma
• Su geçirmez	evet	• Yıkanebilir	hayır

Ek Bilgiler

- tesa iki tamamlayıcı Sprey Yapıştırıcı sunar: 60021 KALICI ve 60023 YENİDEN KONUMLANDIRILABİLİR
- Sprey kutusundaki güvenlik bilgilerine dikkat edin
- Kullanımdan önce kutuyu iyice çalkalayın ve memede kalan kurumuş yapıştırıcıyı çıkarın
- Yeni uygulamalar için, öncelikle bir numune ile uygunluğunu test edin
- Yapıştırılacak parçalar kuru, tozsuz ve yağsız olmalıdır. tesa® ENDÜSTRİYEL TEMİZLEYİCİ 60040 ile temizlenmesini öneririz
- Kullanımdan sonra kutuyu ters çevirin ve yalnızca itici gaz çıkana kadar memeden yapıştırıcıyı boşaltın
- Sprey Yapıştırıcılardan kaynaklanan fazla yapıştırıcı tesa® 60042 YAPIŞTIRICI ÇIKARICI ile kolayca giderilebilir
- Özel talimatlar/güvenlik bilgi formlarına bakınız: www.tesa.com/safety

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.

