

# tesa® Professional 4600

## Ürün Bilgisi

Anında hermetik sızdırmazlık sağlayan kendi kendine kaynayan silikon bant

### Ürün Açıklaması

tesa® 4600, kendi tabanına yapışan kendi kendine kaynayan bir silikon banttır. Esnek malzeme, çeşitli yüzeylere sıkıca uyum sağlar ve böylece anında hermetik sızdırmazlık sağlar. Kendi kendini kaynatan tamir bandı hem iç hem de dış mekanlarda kullanılabilir; ayrıca yağlı, kirli veya ıslak yüzeylerde de güvenilir sonuçlar elde edilir. Hatta su altında uygulama da mümkündür. Silikon taban, sağlam bandın çeşitli kimyasallara, yağlara, asitlere, solventlere, tuzlu suya, UV maruziyetine ve yüksek sıcaklıklara (-65° C'den +260° C'ye kadar) yüksek direnç göstermesini sağlar. Silikon bant geçici bağlantılar için de kullanılabilir ve herhangi bir zamanda sorunsuzca çıkarılabilir. tesa® 4600 gerçek bir çok amaçlı üründür ve profesyonel zanaatkarlar tarafından pek çok farklı işte kullanılır; örneğin kabloları izole etmek veya su borularının kısa süreli tamirlerinde.

### Özellikler

0

### Uygulama Alanları

- Kabloları ve bağlantıları yalıtma ve koruma
- Motor bölmesindeki sızdırmazlık uygulamaları
- Denizcilik sektöründe çeşitli demetleme, sabitleme, sarma uygulamaları
- Korozyonu önlemeye yardımcı olmak için hidrolik bağlantı elemanlarını ve diğer açıkta kalan metal bağlantıları sarma
- Toz kaplama, sıvı kaplama, elektro kaplama, anotlama ve kaplama işlemlerinde maskeleme uygulamaları
- Otomotivde kablo demeti, genel tamiratlar için uygulamalar
- Denizcilik uygulamalarında tekne donanımı ya da halat uçlarını sabitleme

### Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

### Ürün Yapısı

- |                    |                       |                   |        |
|--------------------|-----------------------|-------------------|--------|
| • Taşıyıcı malzeme | stretchable specialty | • Toplam kalınlık | 500 µm |
|--------------------|-----------------------|-------------------|--------|

### Özellikler / Performans Değerleri

- |                               |         |                               |         |
|-------------------------------|---------|-------------------------------|---------|
| • Kopma anındaki uzama        | 750 %   | • Strappabile a mano          | düşük   |
| • Çekme direnci               | 33 N/cm | • Temperature resistance min. | -60 °C  |
| • Aşınma direnci              | çok iyi | • Water resistance            | çok iyi |
| • Dielektrik gerilim dayanımı | 8000 V  |                               |         |

### Ek Bilgiler

- Bandı, normal uzunluğunun en az iki katına kadar gerin. Yüzeye sıkıca sararak kendi üzerine sıkıca üst üste getirin
- Standart elektrik uygulamaları için en iyi sonucu almak adına, yüzde 100 üst üste olacak şekilde 3 kez sarın.

Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=4600PRO>

# tesa® Professional 4600

## Ürün Bilgisi

### Ek Bilgiler

- Yüksek basınçlı kaçaqlarda (örn. boru sızdırmazlığında) bant çok sıkı gerilmeli ve birkaç kat kullanılmalıdır. Kaçağa ve boru malzemesine bağlı olarak bant maksimum 12 bar basınca dayanabilir.

Lütfen hasarlı borunun her iki tarafında yaklaşık 100 mm uzunluğunda bant olacak şekilde en fazla 4 kat uygulayın

- Bant kendine kaynadıktan sonra, kalıcı bir bağ oluşur. Bu nedenle bant yalnızca bir kez kullanılabilir.
- Lütfen dikkat edin: Xtreme Condition içme suyu ile uyumlu değildir

### Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=4600PRO>