

tesa® 75530

Ürün Bilgisi



3000 µm çift taraflı akrilik çekirdek bant

Ürün Açıklaması

tesa® ACX^{plus} 75530, tesa® ACX^{plus} 705x serisinin bir parçası olup, sorunsuz ve optik olarak şeffaf bir yüzey elde etmek için tasarlanmış yüksek şeffaflığa sahip bir akrilik çekirdek banttır. Cam veya akrilik gibi yarı saydam ve şeffaf malzemelerin tesa® ACX^{plus} 75530 ile yapıştırılması son derece kolaydır.

Özellikler

- Kalınlığı sayesinde boşluk doldurma gereksinimleri için idealdir

Uygulama Alanları

Farklı sektörlerdeki örnek montaj uygulamaları (örn. ekstrüder, beyaz eşyalar, iç mekan uygulamaları, tabela) şunları içerir:

- Bölme duvarları (camdan cama)

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

• Taşıyıcı malzeme	solid akrilik	• Toplam kalınlık	3000 µm
• Yapışkan türü	saf akrilik	• Renk	saydam
• Koruyucu türü	PE		

Yapışma

• Çeliğe yapışma (hemen)	16 N/cm	• Çeliğe yapışma (3 gün sonra)	30 N/cm
• Çeliğe yapışma (14 gün sonra)	30 N/cm		

Ek Bilgiler

Daha fazla teknik bilgi için lütfen aşağıdaki bağlantıya tıklayarak teknik bilgi formumuzu açınız:

<https://www.tesa.com/ACX^{plus}/TI-sheet>

Ürün, iç ve dış mekan kullanımına uygundur. En yüksek performansı sağlamak için amacımız, en iyi ürün önerisini sunmak adına uygulamayı (uygulama yapılan zeminler dahil) tam olarak anlamaktır.

Liner seçenekleri:

- PV28: Mavi film liner – markasız
- PV48: Beyaz film liner – markalı

Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=75530>

tesa® 75530

Ürün Bilgisi

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=75530>