

tesa® 4961

Ürün Bilgisi



Kağıt taşıyıcılı çift taraflı bant

Ürün Açıklaması

tesa® 4961, doğal kauçuk yapıştırıcı ve özel bir kağıt taşıyıcıdan oluşur.

Özellikler

- "Sert" yapıştırıcı sistemi iyi kayma direnci sağlar ve ayrıca yapıştırıcı kalıntısı bırakmadan çıkarılabilir.

Uygulama Alanları

- Kağıt ve film birleştirme
- Zımpara disklerinin kendinden yapışkanlı montajı
- Düz yüzeylerde genel montaj

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

• Taşıyıcı malzeme	düz kâğıt	• Toplam kalınlık	205 µm
• Yapışkan türü	doğal kauçuk	• Renk	beyaz
• Koruyucu türü	glasin	• Koruyucunun rengi	kahverengi

Özellikler / Performans Değerleri

• Kopma anındaki uzama	3 %	• Kısa süreli sıcaklık direnci	110 °C
• Çekme direnci	48 N/cm	• Nem direnci	orta
• 40°C'de statik kayma direnci	çok iyi	• Uzun süreli sıcaklık direnci	40 °C
• İlk Yapışma	iyi	• Yaşlanma direnci (UV)	orta
• Kimyasallara karşı direnç	orta	• Yumuşatıcı direnci	orta

Yapışma

• ABS'ye yapışma (hemen)	4.5 N/cm	• PET'e yapışma (14 gün sonra)	4.5 N/cm
• ABS'ye yapışma (14 gün sonra)	5.1 N/cm	• PP'ye yapışma (hemen)	4.6 N/cm
• Alüminyum'a yapışma (hemen)	4.2 N/cm	• PP'ye yapışma (14 gün sonra)	5 N/cm
• Alüminyum'a yapışma (14 gün sonra) iç	4.5 N/cm	• PS'e yapışma (hemen)	4.7 N/cm
• PC'ye yapışma (hemen)	5.2 N/cm	• PS'e yapışma (14 gün sonra)	5.5 N/cm
• PC'ye yapışma (14 gün sonra)	5.1 N/cm	• PVC'ye yapışma (hemen)	3.8 N/cm
• PE'ye yapışma (hemen)	3.4 N/cm	• PVC'ye yapışma (14 gün sonra)	4.5 N/cm
• PE'ye yapışma (14 gün sonra)	3.3 N/cm	• Çeliğe yapışma (hemen)	5.2 N/cm
• PET'e yapışma (hemen)	4.3 N/cm	• Çeliğe yapışma (14 gün sonra)	5.3 N/cm

Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=4961>

tesa® 4961

Ürün Bilgisi

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=4961>