


tesa® 50600

Ürün Bilgisi



tesa® 50600, özellikle toz boya kaplama işlemleri sırasında maskeleme ve yüzey koruma uygulamaları için olmak üzere çeşitli uygulamalarda kullanılır

Ürün Açıklaması

tesa® 50600, yeşil-transparan, yüksek sıcaklığa dayanıklı, polyester taşıyıcıya sahip silikon yapışkanlı bir maskeleme bandıdır. tesa® 50600 çeşitli uygulamalarda, özellikle toz boya kaplama işlemleri sırasında maskeleme, yüzey koruma uygulamaları veya polar olmayan malzemelerin yapıştırılması ve birleştirilmesi için kullanılır. tesa® 50600 maskeleme bandı, ayrıca bir ayırıcı film (liner) ile birlikte olan bir versiyonu da mevcuttur.

Özellikler

- tesa® 50600 ayrıca özel 50 µm kalınlığında PET ayırıcı film (50600 PV1) üzerinde de mevcuttur
- Maskeleme ve yüzey koruma uygulamaları için kalıntı bırakmadan çıkarılabilir
- Yüksek sıcaklığa dayanıklı bant, kolay uygulama ve kalıntı bırakmadan tek parça halinde kolayca sökülme özelliğine sahiptir
- Bant, keskin renk kenarları sağlar ve mükemmel boya tutuşu sunar.
- Maskeleme bandının silikon yapışkan sistemi, bandı son derece ısıya dayanıklı hale getirir ve 30 dakika boyunca 220°C'ye kadar olan aşırı sıcaklıklara dayanabilir.

Uygulama Alanları

- tesa® 50600, özellikle toz boya kaplama işlemleri sırasında korunacak alanların maskelemesi için idealdir
- Yüksek sıcaklığa dayanıklı bant, 30 dakika boyunca 220°C'ye kadar olan sıcaklıklara dayanabilir
- tesa® 50600 yüzey koruma uygulamaları veya polar olmayan malzemelerin yapıştırılması ve birleştirilmesi için kullanılır
- Maskeleme bandı, kalıntı bırakmadan kolayca çıkarılabilir

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

- | | | | |
|--------------------|---------|-------------------|-------|
| • Taşıyıcı malzeme | PET | • Toplam kalınlık | 80 µm |
| • Yapışkan türü | Silikon | | |

Özellikler / Performans Değerleri

- | | | | |
|-------------------------------|---------|--------------------------------|--------|
| • Kopma anındaki uzama | 110 % | • Keskin renk sınırı | evet |
| • Çekme direnci | 75 N/cm | • Strappabile a mano | düşük |
| • Çıkarması kolay | evet | • Sıcaklık direnci (30 dakika) | 220 °C |
| • Dielektrik gerilim dayanımı | 4000 V | | |

tesa® 50600

Ürün Bilgisi

Yapışma

- Çeliğe yapışma 4 N/cm

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=50600>