

tesa® 50551 PV1

Ürün Bilgisi

Şeffaf Geçici Yüzey Koruma Bandı

Ürün Açıklaması

tesa® 50551 PV1 şeffaf koruma bandı, nakliye sırasında ve birçok farklı uygulamada hassas yüzeylerin korunması için mükemmel bir çözümdür. tesa® 50551 PV1'in şeffaflığı, hasarların kolayca fark edilmesini sağlar. İyi UV direnci sayesinde tesa® 50551 PV1, nihai müşteriye ulaşıldığında da yüzeyde kalabilir.

Özellikler

- Boyalı ve krom kaplamalara iyi yapışma
- Araç nakliyesi sırasında güvenilir yapışma
- Düzeltme ve son tamir ihtiyacının azaltılması sayesinde maliyet tasarrufu sağlar
- 6 aydan fazla mükemmel dış ortam dayanımı
- Özellikle deniz ortamlarında depolama sonrası fren diski korozyonuna karşı etkili koruma
- Araçların deniz taşımacılığı sırasında sabitlenmesiyle oluşan hasarların azaltılması
- Kolay uygulama. Basit ve düşük maliyetli uygulama ve çıkarma işlemleri sağlar
- Maskeleme sonrası cilaya gerek yoktur
- Cam yüzeylerde kolaylıkla çıkarılabilir (örn. ekranlar)

Uygulama Alanları

- Taşıma Koruması
- Jant Koruması
- Ekran Koruması

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

- | | | | |
|--------------------|---------|-------------------|--------|
| • Taşıyıcı malzeme | PE film | • Toplam kalınlık | 70 µm |
| • Yapışkan türü | akrilik | • Renk | saydam |

Özellikler / Performans Değerleri

- | | | | |
|-------------------|---------|-----------------------------|------|
| • Çekme direnci | 17 N/cm | • Kalıp kesimi için uygun | evet |
| • Çıkarması kolay | evet | • Kimyasallara karşı direnç | iyi |

Ek Bilgiler

tesa® 50551 PV1 aynı zamanda kesim ve biçimlendirme süreçleri için de uygundur,

talep üzerine kişiye özel kesilmiş olarak tesa® 54551 PV1 şeklinde de sunulmaktadır

Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=50551PV1>

tesa® 50551 PV1

Ürün Bilgisi

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=50551PV1>