

tesa® Softprint 52817

Güvenli

Ürün Bilgisi

Flekso baskıdaki fotopolimer klişeler için klişe montaj bandı

Ürün Açıklaması

Çift taraflı kaplamalı köpük bant

Özellikler

- Köpük Özellikleri: Düşük kalınlık toleransı. Uzun ömürlü, sürekli geri kazanım özellikleri.
- Yapışkan Özellikleri: Düşük yüzey yapışkanlığı. Her iki tarafta da güçlü yapışma. Solvent direnci.
- Ek Özellikler: Yapılı PP ayırıcı. Logo rengi köpük sertliğini gösterir.

Uygulama Alanları

1,14 mm (0,45") ve 1,70 mm (0,067") kalınlıktaki PET taşıyıcıya sahip flekso baskı plakalarının çelik / alüminyum / PU ve glasine silindirler ile manşonlara montajı.

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

- | | | | |
|--------------------|-----------------------------------|-------------------|--------|
| • Taşıyıcı malzeme | Film katmanlı
polietilen köpük | • Koruyucu türü | PP |
| • Yapışkan türü | güçlendirilmiş akrilik | • Toplam kalınlık | 430 µm |

Özellikler / Performans Değerleri

- | | | | |
|-----------------------|---------|-----------|---------|
| • Color of logo | kırmızı | • Sertlik | yumuşak |
| • Kalınlık kategorisi | 380 | | |

tesa® Softprint 52817

Güvenli

Ürün Bilgisi

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=52817>