

tesa® 61126

Ürün Bilgisi



Yüksek sıcaklığa dayanıklı polyester bant

Ürün Açıklaması

tesa® 61126, yüksek sıcaklığa dayanıklı silikon yapışkana sahip, üstün kaliteli bir polyester banttır. Yüksek kaplama yoğunluğu sayesinde, pürüzlü veya düzensiz yüzeylerde bile güvenli bir tutunma sağlar. Mükemmel sıcaklık direnci, toz kaplama, galvanizleme, kompozit üretiminde otoklav bağlama işlemleri veya dalga lehimleme gibi yüksek talepli uygulamalarda bantı uygun hale getirir. tesa® 61126'nın koyu kırmızı rengi, bantın ilk bakışta mükemmel bir şekilde görülmesini sağlar ve otomatik algılama için uygun kılar.

Özellikler

- Uzun süreli yüksek sıcaklık dayanımı (220°C / 7 saat veya 200°C / 24 saat)
- Düzensiz veya polar olmayan yüzeylerde bile güvenli tutunma için yüksek kaplama yoğunluğu
- Kalıntı bırakmadan tek parça halinde çıkarılabilir
- Mükemmel görünürlük ve kontrast
- Yüksek sıcaklığa dayanıklı bant, kolay uygulama ve kalıntı bırakmadan tek parça çıkartma özelliği ile ön plana çıkar.

Uygulama Alanları

- tesa® 61126, yüksek kaplama yoğunluğu ve mükemmel görünürlük ile kontrast gerektiren toz kaplama ve galvanizleme işlemleri sırasında korunacak alanların maskelemesinde kullanılır
- Yüksek sıcaklık bandı, polar olmayan malzemelerin birleştirilmesi ve eklenmesi, yüksek sıcaklık maruziyeti ve kompozit üretimi sırasında bağlama işlemleri için önerilir
- tesa® 61126, 7 saat boyunca 220°C'ye kadar olan sıcaklıklara dayanabilir
- Maskeleme bandı, kalıntı bırakmadan çıkarılabilme özelliğine sahiptir

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

- | | | | |
|--------------------|---------|-------------------|--------|
| • Taşıyıcı malzeme | PETP | • Toplam kalınlık | 125 µm |
| • Yapışkan türü | Silikon | | |

Özellikler / Performans Değerleri

- | | | | |
|------------------------|---------|--------------------------------|--------|
| • Kopma anındaki uzama | 140 % | • Sıcaklık direnci (30 dakika) | 220 °C |
| • Çekme direnci | 60 N/cm | | |

Yapışma

- | | |
|------------------|----------|
| • Çeliğe yapışma | 4.3 N/cm |
|------------------|----------|

tesa® 61126

Ürün Bilgisi

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=61126>