

tesa® 50658

Ürün Bilgisi



Çift taraflı birleştirme bandı

Ürün Açıklaması

tesa® 50658 PV42, kahverengi kağıt astar ile kaplanmış, akrilik yapışkanla kaplanmış dokumasız taşıyıcıdan oluşan 120 µm şeffaf çift taraflı birleştirme bandıdır.

Özellikler

- Özel yapışkan formülasyonu, çeşitli kağıt türlerinde, yüksek sıcaklıklarda bile güvenli bir yapışma sağlar
- Yüksek yapışkan kaplama miktarı sayesinde tesa® 50658 PV42, pürüzlü ve ağır kağıt çeşitlerinde dahi güvenli bir ilk yapışma için özellikle yüksek bir tutunma sunar

Uygulama Alanları

- Mukavva levha üretiminde kağıtların (astar ve oluk) birleştirilmesi
- Gazete kağıdı ve dönüştürme işlemlerinde kağıtların birleştirilmesi
- Ağır kağıt ve kartonun birleştirilmesi

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

• Taşıyıcı malzeme	non-woven (dokumasız)	• Toplam kalınlık	120 µm
• Yapışkan türü	akrilik	• Koruyucunun rengi	kahverengi
• Koruyucu türü	glasin		

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=50658PV42>