

tesa® 51626

Ürün Bilgisi



Yüksek Gürültü Sönümleme için PA Kadife Bant

Ürün Açıklaması

tesa® 51626, ağırlıklı olarak yolcu bölümünde yüksek gürültü sönümleme için kullanılan akrilik yapışkanlı, kalın PA kadife bir kablo demeti bandıdır. Kolay uygulama için sürekli bir açılma kuvveti, üstün gürültü sönümleme performansı ve aşınma direnci gibi önemli özellikleri bir arada sunar. Ayrıca bant, yaşlanma direnci ve 3000 saate kadar kablo uyumluluğu da sağlar.

Özellikler

- Üstün gürültü sönümleme performansı
- Yüksek aşınma direnci
- Uygulama sırasında sabit açılma kuvveti
- Sıcaklık direnci 105°C/ 3000 saat
- Kablo uyumluluğu

Uygulama Alanları

tesa® 51626 özel olarak şunlar için tasarlanmıştır:

- Yolcu bölümünde üstün gürültü sönümleme
- Kabloların ve demetlerin aşınmaya karşı korunması

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

- | | | | |
|--------------------|-----------|-------------------|---------|
| • Taşıyıcı malzeme | PA velour | • Toplam kalınlık | 1000 µm |
| • Yapışkan türü | akrilik | | |

Ürün Çeşitleri

- | | |
|------------------|-------|
| • Mevcut renkler | siyah |
|------------------|-------|

Özellikler / Performans Değerleri

- | | | | |
|------------------------------------|---------|-------------------------------|--------|
| • Aşınma direnci (10mm mil, LV312) | Class E | • Temperature resistance max. | 105 °C |
| • Aşınma direnci (5mm mil, LV312) | Class D | • Temperature resistance min. | -40 °C |
| • Ses sönümleme (LV312) | Class E | | |

Yapışma

- | | |
|------------------|----------|
| • Çeliğe yapışma | 3.1 N/cm |
|------------------|----------|

Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=51626>

tesa® 51626

Ürün Bilgisi

Ek Bilgiler

- Standart uzunluklar: 5, 7,5, 20 m
- Standart genişlikler: 19, 25, 32 mm
- Standart göbek çapı: 38 mm
- Diğer boyutlar sadece isteğe bağlı olarak mevcuttur
- Kırmızı halka montaj yardımına uygundur

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=51626>