

tesa® EasySplice 51457 LabelLine Heat



Ürün Bilgisi

Çift taraflı ekleme bandı

Ürün Açıklaması

tesa® 51457 EasySplice LabelLine Heat, düz sırtlı bir kağıt ve modifiye akrilik bir yapıştırıcıdan oluşan çift taraflı, entegre bir uçuş ekleme bandıdır.

tesa® 51457 EasySplice LabelLine Heat özellikle aşağıdaki özelliklere sahiptir:

- Kağıt yüzeylerde çok yüksek makas dayanımı
- Çok iyi ilk tutunma özellikleri
- Kaplanmış ve kaplanmamış kağıtlarda çok iyi yapışma değerleri
- Düşük ek kalınlığı
- Baskı ve kaplama yapılabilir taşıyıcı

Aşağıdaki fonksiyonlar sağlanmaktadır:

- Üst tabakanın güvenli sabitlenmesi için yarıklı ayırıcı
- Sona eren şerit ile yeni bobin arasında mükemmel tutuş gücü için çok yüksek makas dayanımına sahip yapıştırıcı formülasyonu
- Kaplama işlemini tehlikeye atmadan yeni kağıt bobininin düzgün bir şekilde açılması için kağıt taşıyıcılı bir ayırıcı şerit

Renk: Mavi

Uygulama Alanları

tesa® 51457 EasySplice LabelLine Heat özellikle aşağıdaki uygulamalara uygundur:

- Etiket stok endüstrisinde <600m/dak ekleme hızlarında, kağıt yüzlerin ve sırtlarının uçuş ekleri.

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

• Taşıyıcı malzeme	kağıt	• Toplam kalınlık	100 µm
• Yapışkan türü	güçlendirilmiş akrilik	• Renk	mavi
• Koruyucu türü	iki yüzü silikon kaplı kağıt		

Özellikler / Performans Değerleri

• Kopma anındaki uzama	6 %	• Çekme direnci	30 N/cm
------------------------	-----	-----------------	---------

tesa® EasySplice 51457 LabelLine Heat

Ürün Bilgisi

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=51457>