

tesa® Professional 4440

Ürün Bilgisi

Dış mekânlarda profesyonel boya işleri için maskeleme bandı

Ürün Açıklaması

Hassas maskeleme bandı tesa® 4440, özellikle yırtılmaya karşı dayanıklı, düz ve özel bir Washi taban üzerine, UV'ye dayanıklı akrilat esaslı bir yapışkan ile donatılmıştır. Taban malzemesinin ayrıca suya dayanıklı hâle getirilmiş olması sayesinde, maskeleme bandı dış mekânda zorlu boya işleri için, hafifçe pürüzlü yüzeyler de dahil olmak üzere, 26 haftaya kadar kullanılabilir. Burada, özellikle hassas, keskin ve temiz boya kenarları oluşturulmasına olanak tanır. Yüksek kaliteli maskeleme bandı kolay işlenir, elle yırtılabilir ve yüzeyden haftalar sonra bile kalıntı bırakmadan çıkartılabilir. Sadece tek bir bantlama ile birden fazla boya katı uygulanabileceği için profesyonel boyacılar zamandan ve paradan tasarruf sağlar. Ayrıca, piyasada yaygın olarak bulunan tüm boyalar, vernikler ve cilalar ile uyumludur ve hafif sıva işleri için de kullanılabilir.

Uygulama Alanları

- Dış mekânda profesyonel boya uygulamaları (26 haftaya kadar)*
- Hafif sıva işleri
- Keskin boya kenarları için ideal
- Pürüzlü yüzeyler için de uygun

*Hava koşullarından etkilenmiş yüzeylerde yapışkan bant uygulaması, bant çıkarılırken kalıntı bırakabilir. Bu nedenle, bant uygulamasından önce, hava koşullarından etkilenmiş bir yüzeyde 24 saate kadar deneme yapmanızı öneririz.

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

- | | | | |
|--------------------|-------------|-------------------|--------|
| • Taşıyıcı malzeme | Washi kağıt | • Toplam kalınlık | 110 µm |
| • Yapışkan türü | akrilik | | |

Özellikler / Performans Değerleri

- | | | | |
|------------------------|---------|----------------------|---------|
| • Kopma anındaki uzama | 5 % | • Strappabile a mano | çok iyi |
| • Çekme direnci | 35 N/cm | | |

Yapışma

- | | |
|------------------|----------|
| • Çeliğe yapışma | 1.8 N/cm |
|------------------|----------|

tesa® Professional 4440

Ürün Bilgisi

Ek Bilgiler

Hava koşullarından etkilenmiş yüzeylerde yapışkan bant uygulaması, bant çıkarılırken kalıntı bırakabilir. Bu nedenle, bant uygulamasından önce, hava koşullarından etkilenmiş bir yüzeyde 24 saate kadar deneme yapmanızı öneririz.

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=4440>