

tesa® Professional 4411

Easy Cover® UV Keskin Kenar Maskeleme Bandı

Ürün Bilgisi

2'si 1 arada örtü filmi

Ürün Açıklaması

Easy Cover® 4411 UV Precision, büyük alanların tek bir çalışma adımıyla maskelemesi için tasarlanmış bir PE film ve tesa® Precision Mask Outdoor bant 4440 kombinasyonudur. Bu ürün özellikle, cam, alüminyum ve ahşap gibi yüzeylerde net ve keskin bir boya hattı gerektiğinde, dış mekan uygulamaları için uygundur. Uygulandıktan sonra dış mekanda 26 haftaya kadar kullanım süresi, çeşitli çalışma adımlarının rahat bir zaman diliminde yapılmasını sağlar. Kabartmalı film, boya sızıntısını veya korunan alana akmasını önler.

Uygulama Alanları

- Profesyoneller için zaman kazandıran 2'si 1 arada örtü çözümü: geniş alanların ve hassas maskelemenin tek adımda kapatılması
- LDPE maskeleme filmi ile entegre tesa® precision crepe 4440 Outdoor UV PLUS kombinasyonu
- Dış mekanlarda temiz ve hassas boya kenarları için ideal
- Cam, alüminyum ve ahşap gibi yüzeylerde uygulama
- 26 hafta UV dayanımı

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

- | | | | |
|--------------------|-------------|-------------------|--------|
| • Taşıyıcı malzeme | Washi kağıt | • Toplam kalınlık | 110 µm |
| • Yapışkan türü | akrilik | | |

Özellikler / Performans Değerleri

- | | | | |
|------------------------|---------|-------------------------------|------|
| • Kopma anındaki uzama | 5 % | • Maskeleme alanı malzemesi | HDPE |
| • Çekme direnci | 35 N/cm | • Pürüzlü yüzeyler için uygun | iyi |

Yapışma

- | | |
|------------------|----------|
| • Çeliğe yapışma | 1.8 N/cm |
|------------------|----------|

tesa® Professional 4411

Easy Cover® UV Keskin Kenar Maskeleme Bandı

Ürün Bilgisi

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=4411>