

tesa® ACXplus 7054

Ürün Bilgisi



500 µm çift taraflı akrilik çekirdekli bant

Ürün Açıklaması

tesa® ACX^{plus} 705x serisi, kusursuz ve optik olarak berrak bir sonucun elde edildiği yapışmalar için tasarlanmış yüksek şeffaflığa sahip bir akrilik çekirdekli banttır. Cam veya akrilik gibi yarı saydam ve şeffaf malzemeler, tesa® ACX^{plus} 7054 ile kolayca yapıştırılır.

Özellikler

- Şeffaf akrilik çekirdekli banttır ve şeffaf / yarı şeffaf yüzeylerin yapıştırılması için idealdir

Uygulama Alanları

Farklı sektörlerdeki (ör. ekstruder, ev aletleri, iç dekorasyon, tabela) örnek montaj uygulamaları şunlardır:

- Ekstrüde profiller
- Tabela montajı
- Plise profiller

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

• Taşıyıcı malzeme	solid akrilik	• Toplam kalınlık	500 µm
• Yapışkan türü	saf akrilik	• Renk	saydam
• Koruyucu türü	silicone-free film		

Yapışma

- Çeliğe yapışma (3 gün sonra) 18 N/cm

Ek Bilgiler

Daha fazla teknik veri için lütfen aşağıdaki bağlantıya tıklayarak teknik bilgi sayfamızı açın:<https://www.tesa.com/ACXplus/TI-sheet>

Ürün iç ve dış mekan kullanımı için tavsiye edilir. En yüksek performansı sağlamak için, uygulamayı (kullanılan yüzeyler dahil) tam olarak anlamayı hedefliyor ve en iyi ürün tavsiyesini sunmak istiyoruz.

Astar seçenekleri:

- PV12: Şeffaf PET astar – markasız
- PV26: Beyaz kağıt astar – markasız
- PV28: Mavi film astar – markasız
- PV48: Beyaz film astar – markalı

Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=7054>

tesa® ACXplus 7054

Ürün Bilgisi

Ek Bilgiler

Sertifikalar:

- LEED'e göre krediye hak kazanmıştır

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=7054>