

tesa® 4317

Ürün Bilgisi



İnce Krepe Kağıtlı Maskeleme Bandı ile Püskürtme Boyama

Ürün Açıklaması

tesa® 4317, ince ve esnek bir maskeleme bandı olup, ince krepe kağıt taşıyıcı ve doğal kauçuk yapışkandan oluşur. Doğal kauçuk yapışkan, metal, kauçuk, cam ve plastik gibi birçok yüzeye mükemmel yapışma sağlar.

Sürdürülebilir bakış açıları

Astar hariç toplam ürünün %55'i biyolojik bazlı içeriktir (ağırlıkça)



Daha fazla bilgi için buraya tıklayın: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Özellikler

- tesa® 4317, ıslak zımparaya dayanıklıdır.
- Maskeleme bandı, fırında kurutma gerektirmeyen veya 80°C'ye kadar fırında kurutmalı çok çeşitli genel maskeleme uygulamalarına uygundur.
- İnce krepe kağıt taşıyıcı esnek ve uyumlu olup, elle kolayca yırtılabilir.
- Boyalar ve macunlar, bandın arka yüzeyine iyi tutunur ve her türlü dökülmeyi önler.

Uygulama Alanları

- tesa® 4317, püskürtme boyama, boyama ve cilalama uygulamaları için kullanılan esnek bir maskeleme bandıdır
- Maskeleme bandı, çeşitli yüzeylerde mükemmel tutunma gücüne sahiptir
- Bant, 80°C'ye kadar fırında kurutmaya uygundur
- Vernikleme işleri için idealdir
- Eğrilerde iyi bir esneklik sunar
- Boyalı metal, kauçuk, cam ve krom parçalarda kullanılabilir
- Bant kolayca çıkarılabilir ve elle yırtılabilir

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

- | | | | |
|--------------------|-------------------|--------------------------|--------|
| • Taşıyıcı malzeme | hafif krepe kâğıt | • Biyo-bazlı (ağırlıkça) | 55 % |
| • Yapışkan türü | doğal kauçuk | • Toplam kalınlık | 140 µm |

tesa® 4317

Ürün Bilgisi

Özellikler / Performans Değerleri

• Kopma anındaki uzama	10 %	• Strappabile a mano	çok iyi
• Çekme direnci	38 N/cm	• Sıcaklık direnci (30 dakika)	100 °C
• Çıkarması kolay	evet	• Sıcaklık direnci (60 dakika)	80 °C

Yapışma

• Çeliğe yapışma	3.3 N/cm
------------------	----------

Ek Bilgiler

.

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=4317>