

tesa® 4163

Ürün Bilgisi



Premium Yumuşak PVC Çok Amaçlı Bant

Ürün Açıklaması

tesa® 4163, iyi film esnekliğine sahip özel formüle edilmiş bir yumuşak PVC banttır ve UV ile hava koşullarına dayanıklı akrilik yapıştırıcıya sahiptir. tesa® 4163, evrensel olarak uygulanabilir olmakla birlikte, elektrik tesisat işleri, tamir, birleştirme veya demetleme uygulamaları için özellikle uygundur. PVC taşıyıcı, yüksek dayanıklılık sağlar ve akrilik yapıştırıcı, çeşitli yüzeylere yüksek yapışma temin eder. Ayrıca bant, ABD güvenlik standardı 302'yi karşılar. tesa® 4163 siyah, beyaz, gri, mavi, sarı, kırmızı ve yeşil olmak üzere birçok renkte mevcuttur. Tipik genişlikler 12 mm ve 19 mm'dir (daha fazlası mevcut) ve 33 metre uzunluğunda sunulmaktadır.

Özellikler

- UL510 ve DIN EN 60454-2 (VDE 0340-2):2008-05, madde 20'ye göre alev geciktirici
- Mükemmel uyumluluk için esnek yumuşak PVC taşıyıcı
- Çok çeşitli yüzeylere iyi yapışma
- tesa® 4163, ABD güvenlik standardı 302'ye uygundur

Uygulama Alanları

- Premium çok amaçlı yumuşak PVC Bant, elektrik tesisat işleri, tamir, birleştirme veya demetleme için uygundur
- Birden fazla parlak renkte mevcut olan tesa® 4163, aynı zamanda işaretleme ve renk kodlama için de kullanılabilir
- Örneğin su veya ısıtma boruları montajı için izojenogri renk seçeneği

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

- | | | | |
|--------------------|-------------|-------------------|--------|
| • Taşıyıcı malzeme | yumuşak PVC | • Toplam kalınlık | 126 µm |
| • Yapışkan türü | akrilik | | |

Özellikler / Performans Değerleri

- | | | | |
|------------------------|---------|-------------------------------|--------|
| • Kopma anındaki uzama | 295 % | • Dielektrik gerilim dayanımı | 7000 V |
| • Çekme direnci | 30 N/cm | | |

Yapışma

- | | |
|------------------|----------|
| • Çeliğe yapışma | 1.8 N/cm |
|------------------|----------|

tesa® 4163

Ürün Bilgisi

sertifikalar

Sertifikalı olarak

- US 302

Ek Bilgiler

tesa® 4163, ABD güvenlik standardı 302'ye uygundur.

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=4163>