

tesa® 4651

Ürün Bilgisi



Premium Akrilik Kaplamalı Renkli Bez Bant

Ürün Açıklaması

tesa® 4651, sağlam, yüksek kaliteli, akrilik kaplamalı bir bez banttir. 145 örgü dokulu rayon kumaş taşıyıcı ve doğal kauçuk yapışkan bazlıdır. Ürün, ayrıca jumbo-rol formatında kağıt astarlı olarak da mevcuttur (tesa® 4651 PV9).

Sürdürülebilir bakış açıları

- %72 biyolojik bazlı karbon içeriği (DIN EN 16640)



Daha fazla bilgi için buraya tıklayın: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Özellikler

- Bez bant şekil alabilir yapıya sahip olup, mükemmel aşınma direnci, yüksek çekme dayanımı ve çok çeşitli, hatta pürüzlü yüzeylere çok yüksek yapışma özelliği sunar.
- Bantın yüksek ilk tutunması ve kısa bekleme süresi, uygulamanın hızlı ve yapışmanın uygulandıktan kısa süre sonra güvenilir olmasını sağlar.
- Bant, elle uzunluğunda ve enine tam ve düz kenarlarla kolayca koparılabilir.
- FMVSS302'ye göre sınıflandırma: SE/NBR
- VDA 278 analizine göre düşük VOC

Uygulama Alanları

- Kumlama, kaplama, boya püskürtme gibi işlemlerde maskeleme
- Boru veya profiller gibi yüklerin demetlenmesi ve güçlendirilmesi
- Kabloların, tellerin, vs. etiketlenmesi, renk kodlaması veya işaretlenmesi
- Boru bağlantılarının, tenekelerin ve tüplerin kalıcı şekilde kapatılması

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

• Taşıyıcı malzeme	Akrilik kaplı bez	• Toplam kalınlık	310 µm
• Yapışkan türü	doğal kauçuk	• Koruyucu kalınlığı	76 µm
• Koruyucu türü	kâğıt	• Koruyucunun rengi	sarı
• Biyo-bazlı (biyo-karbon içerikli)	72 %		

tesa® 4651

Ürün Bilgisi

Özellikler / Performans Değerleri

• Kopma anındaki uzama	13 %	• Strappabile a mano	çok iyi
• Çekme direnci	100 N/cm	• Sıcaklık direnci (30 dakika maruz kaldıktan sonra alüminyumdan çıkarılabilir)	130 °C
• Aşınma direnci	çok iyi	• Üzerine yazması kolay	evet
• Düz yırtma kenarları	çok iyi	• Water resistance	iyi
• Mesh	145 threads/inch ²		

Yapışma

- Çeliğe yapışma 3.3 N/cm

Ek Bilgiler

Kendiliğinden sönen / yanma hızı yok FMVSS 302'ye göre yanmaz bir malzeme ile kompozit olarak test edilmiştir

LV 312-1 Diyalektik dayanımına uygundur

Aşağıdaki listede tesa® 4651'in renkleri için referans olarak RAL Kodlarını bulabilirsiniz:

- Sarı, kod 17: RAL 1016
- Kırmızı, kod 19: RAL 3000
- Mavi, kod 11: RAL 5015
- Yeşil, kod 37: RAL 6018
- Gri, kod 55: RAL 7000
- Kahverengi, kod 45: RAL 8003
- Siyah, kod 04: RAL 9005
- Beyaz, kod 08: RAL 9010

tesa® 4651

Ürün Bilgisi

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=4651>