

tesa® 54338PV0

Ürün Bilgisi



Kolay kalite kontrolü ile kalıcı iç otomotiv delik kaplama uygulamaları için hassas kalıp kesimleri

Ürün Açıklaması

tesa® 54338, ince ama güçlü bir PET tabakasını güçlü bir akrilik yapıştırıcı ile birleştirir. Bu ürün çok yüksek sıcaklık direnci ile birlikte mükemmel sızdırmazlık özellikleri gerektiren delikleri güvenli bir şekilde kapatmak için otomotiv endüstrisi için optimize edilmiştir. Güvenli ve hassas delik kaplama uygulaması sağlamak için bu ürün şeffaf kalıp kesiminin üzerine hedef baskı ile teslim edilebilir.

Özellikler

- Güvenli uygulama için yüksek şeffaflık
- Kolay kalite kontrolü
- Karmaşık geometrilere mükemmel uyumluluk
- 160°C'ye kadar yüksek sıcaklık dayanımı
- Güvenilir korozyon koruması
- İyi boya ankrajı ve UBC (PVC) uyumluluğu
- Boya atölyesi onaylı astar
- Kimyasallara karşı çok iyi direnç
- Otomotiv hafif konstrüksiyonlarında çelik, alüminyum, plastik, boyalı yüzeyler ve güçlendirilmiş plastik yüzeylere güvenli yapışma; ör. CFRP

Uygulama Alanları

tesa® 54338, özellikle otomotiv üretim süreci boyunca farklı iç delik kaplama uygulamaları için uygundur.

Örnek uygulamalar şunlardır:

- Araç gövde platformu, tekerlek yuvaları, motor bölmesi gibi UBC (PVC) ve dolgu macunu ile iyi bir uyumluluğun gerekli olduğu yerlerde elektrostatik kaplama sonrası
- İyi boya uyumluluğunun gerekli olduğu boya atölyesinden önce
- Montaj hattında, direkler, yan paneller, ön/arka zemin gibi tüm araç gövdesi alanlarında delik kaplaması için

Mümkün olan en yüksek performansı sağlamak için amacımız doğru ürün önerisini sunmak amacıyla uygulamanızı (ilgili yüzeyler dâhil) tam olarak anlamaktır.

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

• Taşıyıcı malzeme	PET film	• Toplam kalınlık	95 µm
• Yapışkan türü	modifiye akrilik	• Renk	saydam
• Koruyucu türü	glasin		

Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=54338DC>

tesa® 54338PV0

Ürün Bilgisi

Özellikler / Performans Değerleri

- Kimyasallara karşı direnç çok iyi
- Sıcaklık direnci (30 dakika) 160 °C

Ek Bilgiler

tesa® 54338, talep üzerine müşteriye özel boyutlarda mevcuttur ve müşteri gereksinimlerine ve uygulamalarına göre rulo veya levha şeklinde teslim edilebilir.

tesa'nın otomasyon ve uygulama çözümleri departmanı, üretkenliği artırmak için özel ekipman ve kendi tasarladığı uygulama araçlarını sunuyor.

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=54338DC>