

tesa® 54338PV0

Ürün Bilgisi



Kolay kalite kontrol ile kalıcı iç otomotiv delik kapatma uygulamaları için hassas kalıp kesimler

Ürün Açıklaması

tesa® 54338, ince fakat güçlü bir PET katmanını etkili bir akrilik yapıştırıcı ile birleştirir. Bu ürün, otomotiv endüstrisi için optimize edilmiştir ve mükemmel sızdırmazlık özellikleriyle birlikte çok yüksek sıcaklık direnci gerektiren delikleri güvenli şekilde kapatmak üzere geliştirilmiştir. Güvenli ve hassas delik kapatma uygulamasını sağlamak için, bu ürün, şeffaf kalıp kesimin üzerine hedef baskı ile sunulabilir.

Özellikler

- Güvenli uygulama için yüksek şeffaflık
- Kolay kalite kontrol
- Karmaşık geometrilere üstün uyumluluk
- 160°C'ye kadar yüksek sıcaklık direnci
- Güvenilir korozyon koruması
- İyi boya tutunması ve UBC (PVC) uyumluluğu
- Boya atölyesi onaylı ayırıcı
- Kimyasallara karşı çok iyi direnç
- Otomotiv hafif yapılarında çelik, alüminyum, plastikler, boyalı alt tabakalar ve takviyeli plastik alt tabakalara güvenli yapışma, örn. CFRP

Uygulama Alanları

tesa® 54338, otomotiv üretim süreci boyunca farklı iç delik kapatma uygulamaları için özellikle uygundur.

Örnek uygulamalar şunlardır:

- İyi UBC (PVC) ve mastik uyumunun gerektiği e-cota sonrası, örn. araç gövde platformu, tekerlek yuvaları, motor bölmesi
- Boya atölyesinden önce, iyi boya uyumunun önemli olduğu durumlarda
- Montaj hattında, araç gövdesinin tüm alanlarında delik kapatma için, örn. direkler, marşpiyel, ön/arka taban

En yüksek performansı sağlamak için amacımız, doğru ürün önerisi sunabilmemiz için uygulamanızı (ilgili alt tabakalar dahil) tam olarak anlamaktır.

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

• Taşıyıcı malzeme	PET film	• Toplam kalınlık	95 µm
• Yapışkan türü	modifiye akrilik	• Renk	saydam
• Koruyucu türü	glasin		

tesa® 54338PV0

Ürün Bilgisi

Özellikler / Performans Değerleri

- Kimyasallara karşı direnç çok iyi
- Sıcaklık direnci (30 dakika) 160 °C

Ek Bilgiler

tesa® 54338, müşteri talebine göre özel boyutlarda mevcuttur ve müşteri ihtiyaçları ve uygulamalarına göre rulo veya tabaka şeklinde teslim edilebilir.

tesa'nın otomasyon ve uygulama çözüm departmanı, üretkenliği artırmak için kişiye özel ekipman ve kendi tasarım başvuru araçlarını sağlar.

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=54338DC>