



tesa® Professional 4411

Easy Cover® UV Keskin Kenar Maskeleme Bandı

Ürün Bilgisi

tesa Easy Cover® 4411 UV, zamandan ve paradan tasarruf etmenizi sağlayan profesyonel bir kaplama çözümüdür. Keskin maskeleme bandı boya kenarlarını tam olarak bantlamanızı sağlarken kaplama filmi ile büyük yüzeyli alanları korursunuz. 2'si 1 arada kaplama çözümü 26 haftaya kadar UV ışınlarına dayanıklıdır

Ürün Açıklaması

Easy Cover® 4411 UV, tek adımda büyük alanları maskelemek için tasarlanan tesa® Keskin Dış Mekan Bandı 4440'ın ve PE filmin bir kombinasyonudur. Bu ürün, dış mekan uygulamalarında özellikle cam, alüminyum ve ahşap gibi yüzeylerde net ve keskin bir boya kenarı elde etmek için uygundur. Bir kez uygulandıktan sonra, en fazla 26 haftalık dış mekan uygulama süresi, çeşitli çalışma adımlarını gerçekleştirmek için rahat bir süre bırakır. Kabartma film, boya yayılmasını veya korunan alana boya sızmasını önler.

Özellikler

- Profesyoneller için zaman kazandıran 2'si 1 arada kaplama çözümü: tek adımda maskeleyerek büyük alanları kaplama
- LDPE maskeleme filmi ve entegre tesa® 4440 Dış Mekan UV bandın kombinasyonu
- Dış mekanda temiz ve keskin boya kenarları için idealdir
- Ahşap, alüminyum ve cam üzerine uygulama
- 26 hafta UV dayanımı

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

- | | | | |
|--------------------|-------------|-------------------|--------|
| • Taşıyıcı malzeme | Washi kağıt | • Toplam kalınlık | 110 µm |
| • Yapışkan türü | akrilik | | |

Özellikler / Performans Değerleri

- | | | | |
|------------------------|---------|-------------------------------|------|
| • Kopma anındaki uzama | 5 % | • Maskeleme alanı malzemesi | HDPE |
| • Çekme direnci | 35 N/cm | • Pürüzlü yüzeyler için uygun | iyi |

Yapışma

- | | |
|------------------|----------|
| • Çeliğe yapışma | 1.8 N/cm |
|------------------|----------|



tesa® Professional 4411

Easy Cover® UV Keskin Kenar Maskeleme Bandı

Ürün Bilgisi

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?mp=04411>