



tesa® PRO 66965

Şeffaf Montaj

Ürün Bilgisi

tesa PRO Montaj Şeffaf - Dayanıklı, ekstra ince, çift taraflı yapışkan montaj bandı - Çoğu iç ve dış mekan için ideal

Ürün Açıklaması

tesa PRO Montaj Şeffaf

Hem iç hem de dış mekanlarda düz nesneleri yapıştırın: Cam, fayans, cilalanmış ahşap ve birçok plastik türü gibi yüzeylerde kullanın. Kristal berraklığında ve ekstra ince bant, 100°C'ye kadar sıcaklıklara dayanabilir. Nem, (belirli) kimyasallar, yumuşatıcı maddeler ve UV ışınlarından kaynaklanan hasarlara karşı dayanıklıdır. Tek bir 10 cm'lik şerit 2 kg'a kadar taşıyabilir. Nesneleri şeffaf ve katı yüzeylere monte etmek için mükemmel bir çözümdür. Dikey şeritler halinde ve nesnenin veya yüzeyin tüm uzunluğu boyunca uygulayın. Montaj bandına en az beş saniye sıkıca bastırın.

Özellikler

*Güçlü ve dayanıklı: Uzun vadede 100°C'ye kadar sıcaklığa dayanıklı, nem, (belirli) kimyasallar, yumuşatıcı maddeler ve UV ışığının neden olduğu hasara karşı dayanıklı *Neredeyse görünmez şeffaf bant, cam gibi pürüzsüz yüzeylere yapışır, fayans, ahşap ve çeşitli plastik türleri

*İç ve dış mekan kullanımı için ideal: İşaretler, termometreler ve daha fazlası gibi düz nesnelerin güvenli bir şekilde sabitlenmesi için güçlü çift taraflı yapışkan bant *Kullanımı kolay: Montaj bandı ayrı küçük parçalara kesilebilir veya optimize edilmiş boyutta bir yapışkan şerit için büyük parçalar

*Teslimat kapsamı: 1 x tesa PRO Montaj Şeffaf - 10 cm bant başına 2 kg'a kadar tutar - Malzeme: Yapışkan akrilik

Uygulama Alanları

Uygulaması kolay:

- Montaj bandının tam tutma gücünü geliştirmesi için nesnenin ve yüzeyin toz, kir ve yağdan arındırılmış olması gerekir.
- Öncelikle daha pürüzlü yüzeye yapıştırın.
- Dikey şeritler halinde ve nesnenin veya yüzeyin tüm uzunluğu boyunca uygulayın.
- En az beş saniye boyunca sıkıca bastırın.
- Çıkarmak için montaj bandını duvardan paralel olarak dikkatlice çekin. Montaj bantları kalıcı kullanım için tasarlandığından, nesne üzerinde malzeme kalıntıları kalabilir. tesa yapışkan sökücü ile çıkarmayı deneyin.

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

- | | | | |
|--------------------|------------------------|-------------------|--------|
| • Taşıyıcı malzeme | PET film | • Toplam kalınlık | 205 µm |
| • Yapışkan türü | güçlendirilmiş akrilik | | |

Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?mp=66965>



tesa® PRO 66965

Şeffaf Montaj

Ürün Bilgisi

Özellikler / Performans Değerleri

- | | | | |
|-----------------------------|---------|-------------------------|---------|
| • Çekme direnci | 20 N/cm | • Nem direnci | çok iyi |
| • Kimyasallara karşı direnç | iyi | • Yaşlanma direnci (UV) | çok iyi |

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?mp=66965>