



tesa® PRO 66958

Genel Amaçlı Montaj

Ürün Bilgisi

tesa PRO Genel Amaçlı Montaj - İç mekan kullanımı için ideal - Güçlü çift taraflı yapışkan bant
-- Elle yırtılabilir

Ürün Açıklaması

tesa PRO Genel Amaçlı Montaj

tesa PRO Genel Amaçlı Montaj, kapalı alanlarda çalışan her profesyonel zanaatkar veya kadın için olmazsa olmaz, çok amaçlı bir banttır. Kablo kanalları, sıva montajı ve süpürgelik gibi hafif nesneleri duvar yapısında delik veya hasar bırakmadan çoğu yüzeye sabitleyin ve kalıcı olarak sabitleyin. tesa PRO Genel Amaçlı Montaj, gerçek bir çok yönlüdür! Hızlı ve kolay işlemler için akıllı çözüm. Dikey şeritler halinde ve nesnenin veya yüzeyin tüm uzunluğu boyunca uygulayın. Temiz ve tozsuz yüzeye beş saniye sıkıca bastırın.

Özellikler

*Dayanıklı ve dirençli: 40 derecede uzun süreli sıcaklık dayanımı ve 60 derecede kısa süreli direnç

*Duvar yapısına zarar vermeden güvenilir tutuş: tesa PRO Genel Amaçlı Montaj, vida, tapa veya çivi kullanımını gerektirmez
- hızlı ve alet gerektirmeden kolay montaj

*İç mekan kullanımı için idealdir: Kablo kanalları, sıva montajı ve süpürgelik gibi daha hafif nesnelerin güvenli bir şekilde sabitlenmesi için güçlü çift taraflı yapışkan bant - hafif pürüzlü yüzeyleri dengeler

*Kullanımı kolay: Montaj bandı kesilebilir optimize edilmiş boyutta bir yapışkan şerit için ayrı küçük veya büyük parçalar

*Teslimat kapsamı: 1 x tesa PRO Genel Amaçlı Montaj bandı - Boyutlar: 1,5 mx 19 mm - Güçlü ve çift taraflı - Malzeme: Yapıştırıcı: Sentetik kauçuk, Destek: PE-köpük

Uygulama Alanları

Uygulaması kolay:

- Montaj bandının tam tutma gücünü geliştirmesi için nesnenin ve yüzeyin toz, kir ve yağdan arındırılmış olması gerekir.
- Yapışkan gücünü bozabileceğinden, açık yapışkan yüzeye dokunmayın.
- Dikey şeritler halinde ve nesnenin veya yüzeyin tüm uzunluğu boyunca uygulayın.
- Beş saniye boyunca sıkıca bastırın.
- Çıkarmak için montaj bandını duvardan paralel olarak dikkatlice çekin. Montaj bantları kalıcı kullanım için tasarlandığından, nesne üzerinde malzeme kalıntıları kalabilir. tesa yapışkan sökücü ile çıkarmayı deneyin.



tesa® PRO 66958

Genel Amaçlı Montaj

Ürün Bilgisi

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

- | | | | |
|--------------------|-----------------|-------------------|---------|
| • Taşıyıcı malzeme | PE köpük | • Toplam kalınlık | 1050 µm |
| • Yapışkan türü | sentetik kauçuk | | |

Özellikler / Performans Değerleri

- | | | | |
|-----------------------------|--------|-------------------------|------|
| • Çekme direnci | 7 N/cm | • Nem direnci | iyi |
| • Kimyasallara karşı direnç | orta | • Yaşlanma direnci (UV) | orta |

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadır. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?mp=66958>