



tesa® PRO 66751

Dış Mekan Montaj

Ürün Bilgisi

tesa PRO Dış Mekan Montajı - Hava koşullarına dayanıklı, güçlü çift taraflı montaj bandı, çift taraflı - Dış mekan için

Ürün Açıklaması

tesa PRO Dış Mekan Montajı tesa PRO Dış Mekan Montajı, profesyonel zanaatkarların ve kadınların dış mekan uygulama işlerini daha hızlı ve kolay hale getirir. Bant, güçlü ve güvenilir yapıştırma gücü ile fayans, tuğla, metal ve sert plastik gibi özellikle karmaşık yüzeylere yapışır. Bu UV'ye, suya ve sıcaklığa dayanıklı bantla uzun süreli yapışmalar elde edin ve müşterileriniz için mektup kutuları veya ev numaraları gibi temel dış mekan öğelerini güvenli hale getirin. Kullanımı kolay: Nesnenin veya yüzeyin tüm uzunluğu boyunca dikey şeritler halinde uygulayın. En az beş saniye boyunca sıkıca bastırın.

Özellikler

*Güçlü ve dayanıklı: tesa PRO Dış Mekan Montaj bandı, nesnelerin dış mekanlarda kolay ve sağlam bir şekilde duvara montajı için sabitleme çözümlerinin birincil seçimidir - UV'ye, suya, sıcaklığa dayanıklı

*Dış mekan bandı, 10 cm'lik bant başına 1 kg'a kadar tutar - 10 mm kalınlığa kadar düz nesneler için - en pürüzsüz, yeterince sağlam yüzeyler için uygundur - fayanslara, metallere ve çoğu plastiğe yapışır

*Dış mekan kullanımı için idealdir: Güvenli dış sabitleme için güçlü çift taraflı yapışkan bant, örn. ev numaraları, mektup kutuları ve daha fazlası

*Kullanımı kolay: Montaj bandı, optimize edilmiş boyutta bir yapışkan şerit için küçük veya büyük parçalar halinde kesilebilir

*Teslimat kapsamı: 1 x tesa PRO Dış Mekan Montajı - Kişi başına 1 kg'a kadar tutar 10 cm bant - Malzeme: Akrilik

Uygulama Alanları

Uygulaması kolay:

- Montaj bandının tam tutma gücünü geliştirmesi için nesnenin ve yüzeyin toz, kir ve yağdan arındırılmış olması gerekir.
- Bandı önce daha pürüzlü yüzeye yapıştırın. Dikey şeritler halinde ve nesnenin veya yüzeyin tüm uzunluğu boyunca uygulayın.
- En az beş saniye boyunca sıkıca bastırın. Koruyucu folyoyu çıkarın ve açıkta kalan yapışkan alana dokunmadan nesneyi yerleştirin ve en az beş saniye sıkıca tutun.
- Montaj bantları kalıcı kullanım için tasarlandığından, nesne üzerinde malzeme kalıntıları kalabilir. tesa yapışkan sökücü ile çıkarmayı deneyin.



tesa® PRO 66751

Dış Mekan Montaj

Ürün Bilgisi

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

- | | | | |
|--------------------|---------------|----------------------------------|---------|
| • Taşıyıcı malzeme | solid akrilik | • Toplam kalınlık | 1140 µm |
| • Yapışkan türü | akrilik | • ... ya kadar bandın tutuş gücü | 10 KG/M |

Özellikler / Performans Değerleri

- | | | | |
|-----------------------------|---------|-------------------------|---------|
| • Kimyasallara karşı direnç | iyi | • Yaşlanma direnci (UV) | çok iyi |
| • Nem direnci | çok iyi | | |

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?mp=66751>