

tesa® PRO 66751

Dış Mekan Montaj

Ürün Bilgisi

Güçlü, hava koşullarına dayanıklı montaj bandı, çift taraflı - geniş dış mekan uygulamaları için, sıcaklığa dayanıklı

Ürün Açıklaması

tesa PRO Outdoor Montaj Bandı, profesyonel ustaların dış mekan uygulama işlerini daha hızlı ve kolay yapmalarını sağlar. Bant, güçlü ve güvenilir tutuculuğu ile özellikle karmaşık yüzeylere (fayans, tuğla, metal ve sert plastikler gibi) yapışır. Uzun ömürlü yapışma elde edin ve müşterileriniz için posta kutuları veya ev numaraları gibi dış mekan eşyalarını bu UV-, su- ve sıcaklık dayanımlı bant ile güvenle sabitleyin. Kullanımı kolay: Objeye veya yüzeyin tüm uzunluğuna dikey şeritler halinde uygulayın. En az beş saniye boyunca iyice bastırın.

Özellikler

- Güçlü ve dayanıklı: tesa PRO Outdoor Montaj Bandı, dış mekanda eşyaların kolay ve sağlam şekilde duvara sabitlenmesi için öncelikli bağlantı çözümüdür - UV-, su- ve sıcaklık dayanımlıdır
- Dış mekan bandı, 10 cm bant başına 1 kg'a kadar taşır - 10 mm kalınlığa kadar düz nesneler için - çoğu düz ve yeterince sağlam yüzey için uygundur - fayans, metal ve çoğu plastik yüzeylere yapışır
- Dış mekan kullanımı için ideal: Güçlü çift taraflı yapışkan bant, örn. ev numaraları, posta kutuları ve daha fazlası gibi dış mekanda güvenli sabitlemeler için
- Kullanımı kolay: Montaj bandı, optimize edilmiş boyut için ayrı küçük veya büyük parçalara kesilebilir

Uygulama Alanları

Uygulaması kolay:

- Montaj bandının tam tutucu gücüne ulaşabilmesi için obje ve yüzeyin toz, kir ve yağdan arındırılmış olması gerekir.
- Bandı önce daha pürüzlü yüzeye yapıştırın. Dikey şeritler halinde ve objeye ya da yüzeyin tüm uzunluğu boyunca uygulayın.
- En az beş saniye boyunca iyice bastırın. Koruyucu folyoyu çıkarın ve açıkta kalan yapışkan alana dokunmadan objeyi yerleştirip en az beş saniye boyunca sıkıca tutun.
- Montaj bantları kalıcı kullanım için tasarlandığı için, obje üzerinde malzeme kalıntıları kalabilir. tesa yapışkan temizleyici ile çıkarmayı deneyin.

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

- | | | | |
|------------------|---------------|--------------------------------|---------|
| Taşıyıcı malzeme | solid akrilik | Toplam kalınlık | 1140 µm |
| Yapışkan türü | akrilik | ... ya kadar bandın tutuş gücü | 10 KG/M |

Özellikler / Performans Değerleri

- | | | | |
|---------------------------|---------|-----------------------|---------|
| Kimyasallara karşı direnç | iyi | Yaşlanma direnci (UV) | çok iyi |
| Nem direnci | çok iyi | | |

Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?mp=66751CTP>

tesa® PRO 66751

Dış Mekan Montaj

Ürün Bilgisi

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?mp=66751CTP>