

tesa® PRO 66728 ACXplus MP Montaj

Ürün Bilgisi

Profesyonel, dayanıklı bant - İç mekan kullanımı için ideal - Endüstriyel kalite - Toz ve neme karşı koruma

Ürün Açıklaması

tesa PRO Mounting ACX^{plus} MP ile müşterilerinize akrilik köpük teknolojisine dayalı endüstriyel kalite seviyesinde yapışma sunun. Güçlü, çok amaçlı montaj bandı, iç mekan uygulama işleri için uygundur. Viskoelastik yapısı sayesinde güvenli ve kalıcı bağlantılar sağlar. Bu yüksek performanslı endüstriyel bant, neme, (belirli) kimyasallara, yumuşatıcı maddelere ve UV ışığına karşı dayanıklıdır. Tam da alet kutunuzun ihtiyacı. Kolay uygulama: Bandın tam tutma gücünü elde etmek için obje ve yüzeyde toz, kir ve yağ olmamalıdır.

Özellikler

- Endüstriyel kalite: Yenilikçi akrilik köpükten üretilmiş, neme, (belirli) kimyasallara, yumuşatıcı maddelere ve UV ışığına karşı dayanıklı üst düzey bant
- Sızdırmazlık fonksiyonu: Toz ve neme karşı profesyonel çözüm; farklı özelliklere sahip çeşitli malzemelerin yüzeylerindeki boşlukları doldurur ve korur
- İç mekan kullanımı için ideal: Düz nesnelerin (ör. tabelaların) sabitlenmesi için güçlü çift taraflı yapışkan bant
- Kullanımı kolay: Montaj bandı, optimize boyutta yapışkan şeritler için küçük veya büyük parçalara kesilebilir

Uygulama Alanları

Uygulaması kolay:

- Montaj bandının tam tutma gücünü geliştirebilmesi için, obje ve yüzey toz, kir ve yağdan arındırılmış olmalıdır.
- Açık yapışkan yüzeye dokunmayın, bu yapışma gücünü azaltabilir.
- Dikey şeritler halinde ve obje ya da yüzeyin tam uzunluğu boyunca uygulayın.
- Montaj bandına en az beş saniye boyunca sıkıca bastırın.
- Montaj bantları kalıcı kullanım için tasarlandığından, obje üzerinde malzeme kalıntıları kalabilir. Bu kalıntıları tesa yapışkan çıkarıcı ile temizlemeyi deneyin.

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

- | | | | |
|--------------------|----------------------|-------------------|--------|
| • Taşıyıcı malzeme | köpüklü akrilik | • Toplam kalınlık | 800 µm |
| • Yapışkan türü | foamed acrylic blend | | |

Özellikler / Performans Değerleri

- | | | | |
|-----------------------------|-----|-------------------------|---------|
| • Kimyasallara karşı direnç | iyi | • Yaşlanma direnci (UV) | çok iyi |
| • Nem direnci | iyi | | |

tesa® PRO 66728 ACXplus MP Montaj

Ürün Bilgisi

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?mp=66728CBK>