



tesa® PRO 66714

Montaj İnce

Ürün Bilgisi

tesa PRO Montaj İnce - Güçlü ve ince çift taraflı yapışkan bant - Çeşitli yüzeyler ve iç mekan kullanımları için ideal

Ürün Açıklaması

tesa PRO Montaj İnce Normal bir banttı daha ince olan nesneleri tesa PRO Mounting Slim ile çivi veya vida kullanmadan sabitleyin. Ekstra ince, çift taraflı bant sadece 9 mm genişliğindedir. Bu güçlü ve dayanıklı bantla iç mekan yüzeylerinde temiz bir montaj işi elde edin. İç mekan kullanımı için uygundur ve fayans, boyalı ahşap, kaplama, çelik (çoğu metal), çoğu plastik ve cam gibi yüzeylere tutunur. Hiçbir montaj işi bantlamaktan daha hızlı veya daha kolay değildir. Dikey şeritler halinde ve nesnenin veya yüzeyin tüm uzunluğu boyunca uygulayın. Montaj bandına en az beş saniye sıkıca bastırın.

Özellikler

*Sıradan bir bandın çok geniş olduğu yerlerde kullanmak için: Bu dayanıklı ve dayanıklı bant sadece 9 mm genişliğindedir - duvar yapısına vida, tapa veya çivi ile zarar vermeden hızlı ve kolay montaj için

*İç mekan kullanımı için idealdir: Güçlü çift taraflı yapışkan işaretler ve daha fazlası gibi düz nesnelerin güvenli bir şekilde sabitlenmesi için bant

*Kullanımı kolay: Montaj bandı, optimize edilmiş boyutta bir yapışkan şerit için küçük veya büyük parçalara bölünebilir

*Teslimat kapsamı: 1 x tesa PRO Montaj İnce bant - Boyutlar: 5 m x 9 mm - Malzeme: Yapıştırıcı: Yapışkan akrilik, Destek: PE-köpük - Sadece 9 mm genişlik

Uygulama Alanları

Uygulaması kolay:

- Montaj bandının tam tutma gücünü geliştirmesi için nesnenin ve yüzeyin toz, kir ve yağdan arındırılmış olması gerekir.
- Yapışkan gücünü bozabileceğinden, açık yapışkan yüzeye dokunmayın.
- Montaj bandına en az beş saniye sıkıca bastırın.
- Çıkarmak için montaj bandını duvardan paralel olarak dikkatlice çekin.
- Montaj bantları kalıcı kullanım için tasarlandığından, nesne üzerinde malzeme kalıntıları kalabilir. tesa yapışkan sökücü ile çıkarmayı deneyin.

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

- | | | | |
|--------------------|------------------------|-------------------|---------|
| • Taşıyıcı malzeme | PE köpük | • Toplam kalınlık | 1000 µm |
| • Yapışkan türü | güçlendirilmiş akrilik | | |

Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?mp=66714>



tesa® PRO 66714

Montaj İnce

Ürün Bilgisi

Özellikler / Performans Değerleri

- | | | | |
|-----------------|---------|-------------------------|---------|
| • Çekme direnci | 10 N/cm | • Yaşlanma direnci (UV) | çok iyi |
| • Nem direnci | çok iyi | | |

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?mp=66714>