



tesa® PRO 66792

Ultra Güçlü Montaj

Ürün Bilgisi

tesa PRO Ultra Güçlü Montaj - Ağır hizmet montaj bandı, çift taraflı - İç ve dış mekan için uzun ömürlü ve güvenli tutuş

Ürün Açıklaması

tesa PRO Ultra Güçlü Montaj - Güçlü montaj bandımız, nesneleri hem güvenli hem de kalıcı olarak sabitlemek için uygundur. tesa PRO Ultra Güçlü Montaj, 10 cm'de 10 kg'a kadar olan nesneleri tutabilir ve hatta yüzeylerdeki hafif pürüzleri telafi edebilir. İç ve dış mekanlarda kullanım: Ultra güçlü yapıştırıcı fayanslar, cilalanmış ahşap ve çoğu plastik üzerinde çalışır ve isim levhalarını, pervazları ve çok daha fazlasını yapıştırmak için mükemmel şekilde uygundur. Dikey şeritler halinde ve nesnenin veya yüzeyin tüm uzunluğu boyunca uygulayın. Montaj bandına en az beş saniye sıkıca bastırın.

Özellikler

*Ağır nesneleri yerinde tutmak için ilk tercih: tesa'nın en güçlü çift taraflı bandı 10 cm'lik bant başına 10 kg'a kadar tutar - bekleme süresi olmadan sabitleme için kolay çözüm

*Kalıcı delikler olmadan güvenilir tutuş: tesa PRO Ultra Güçlü Montaj şunları kullanır vidalar, dübellere veya çiviler eskidir - alet gerektirmeden hızlı ve kolay montaj için

*İç ve dış mekan kullanımı için: Fayans, ahşap, taş ve çoğu plastiğe yapışır ve hatta yüzeylerdeki hafif pürüzleri giderir - isim levhalarını, pervazları, dekorasyonları sabitlemek için idealdir, anahtar kutuları ve daha fazlası

*Kullanımı kolay: Montaj bandı, optimize edilmiş boyutta bir yapışkan şerit için küçük veya büyük parçalar halinde kesilebilir

*Teslimat kapsamı: 1 x tesa PRO Ultra Güçlü Montaj - Kalınlık: 1,1 mm - Malzeme : Sentetik kauçuk

Uygulama Alanları

Uygulaması kolay:

- Montaj bandının tam tutma gücünü geliştirmesi için nesnenin ve yüzeyin toz, kir ve yağdan arındırılmış olması gerekir.
- Yapışkan gücünü bozabileceğinden, açık yapışkan yüzeye dokunmayın.
- Çift taraflı montaj bandını önce daha pürüzlü yüzeye yapıştırın.
- Dikey şeritler halinde ve nesnenin veya yüzeyin tüm uzunluğu boyunca uygulayın.
- Montaj bandına en az beş saniye sıkıca bastırın.
- Çıkarmak için montaj bandını duvardan paralel olarak dikkatlice çekin. Montaj bantları kalıcı kullanım için tasarlandığından, nesne üzerinde malzeme kalıntıları kalabilir. tesa yapışkan sökücü ile çıkarmayı deneyin.



tesa® PRO 66792

Ultra Güçlü Montaj

Ürün Bilgisi

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

- | | | | |
|--------------------|-----------------|-------------------|---------|
| • Taşıyıcı malzeme | PE köpük | • Toplam kalınlık | 1150 µm |
| • Yapışkan türü | sentetik kauçuk | | |

Özellikler / Performans Değerleri

- | | | | |
|---|------|-------------------------|------|
| • 14 gün sonraki sökülebilirlik
(85°C, 95% r.h.) | orta | • Nem direnci | iyi |
| • Kimyasallara karşı direnç | iyi | • Yaşlanma direnci (UV) | orta |

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadır. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?mp=66792>