

tesa® EasySplice 51788 Black Plus



Ürün Bilgisi

Entegre optik algılama özelliğine sahip çok işlevli birleştirme bandı

Ürün Açıklaması

tesa® 51788 EasySplice Black Plus, düz sırtlı bir kağıt ve akrilik yapıştırıcıdan oluşan çift taraflı entegre bir uçuş birleştirme bandıdır. Tüm kağıt bazlı malzemeler, iyi yönetilen sertifikalı ormanlardan ve diğer kontrollü kaynaklardan elde edilen kağıtlarla üretilmiştir.

Renk: Siyah

Özellikler

- Çok yüksek ilk tutunma özelliği
- Çok yüksek kesme dayanımı
- Son derece iyi ısı direnci
- Kaplı ve kaplanmamış kağıtlarda en iyi yapışma
- Esnek taşıyıcı sayesinde pürüzsüz ve kolay uygulama
- Düşük birleştirme kalınlığı
- Birleştirme pozisyonunun güvenilir algılanması
- Üst tabakanın güvenli sabitlenmesi için yarıklı ayırıcı dahil
- Çok yüksek ilk tutunma özelliğiyle son kağıt ve yeni bobin arasında mükemmel temas sağlayan yapışkan formülü
- Baskı sürecini tehlikeye atmadan yeni kağıt bobininin pürüzsüz açılması için kağıt taşıyıcılı ayırma şeridi
- Birleştirme pozisyonunun güvenilir bir şekilde optik olarak algılanmasını sağlayan siyah taşıyıcı
- INGEDE 12 Metodu'na göre geri dönüşümle dost premium birleştirme bandı

Uygulama Alanları

tesa® 51788 EasySplice Black Plus özellikle aşağıdaki uygulamalar için uygundur:

- Web baskı endüstrisinde uçuş birleştirmeleri

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

- | | | | |
|--------------------|-----------|--------|-------|
| • Taşıyıcı malzeme | düz kâğıt | • Renk | siyah |
| • Toplam kalınlık | 110 µm | | |

Özellikler / Performans Değerleri

- | | | | |
|------------------------|---------|----------------------|-----------|
| • Kopma anındaki uzama | 7 % | • Raf ömrü (paketli) | 18 months |
| • Çekme direnci | 29 N/cm | | |

tesa® EasySplice 51788 Black Plus

Ürün Bilgisi

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=51788>