

tesa® Professional 4368

Ürün Bilgisi

2'si 1 arada: Yüzey koruma bandı ile maskeleme filmi

Ürün Açıklaması

tesa Easy Cover® Universal'in (tesa® 4316 premium maskeleme bandı dahil) maskeleme filmi ile hem zamandan hem de emekten tasarruf edersiniz. Farklı formatların kolay kullanımı sayesinde büyük yüzeyleri — mobilyalar, zeminler veya duvarlar — kısa sürede kapatabilirsiniz. tesa Easy Cover® Universal ile etkileyici boya işleri için mükemmel şekilde donanımlısınız. Usta işçiliğinizle birleştiğinde, müşterilerinizi etkileyecek sonuçlar elde edersiniz.

Özellikler

- Pratik 2'si 1 arada çözümle, çevrenizi sadece tek bir çalışma adımında hızlı ve güvenli şekilde koruyabilirsiniz.

Uygulama Alanları

- İç mekanda maskeleme
- Geniş alanları maskelemek ve korumak için 2'si 1 arada çözüm
- Boya ve vernik için temiz kenarlar
- Düz ve hafif dokulu yüzeyler için
- Boyama işleri ve püskürtme teknikleri için

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

- | | | | |
|------------------|-------------------|-----------------|--------|
| Taşıyıcı malzeme | hafif krepe kâğıt | Toplam kalınlık | 140 µm |
| Yapışkan türü | doğal kauçuk | | |

Özellikler / Performans Değerleri

- | | | | |
|----------------------|---------|---------------------------|------|
| Kopma anındaki uzama | 10 % | Maskeleme alanı malzemesi | HDPE |
| Çekme direnci | 38 N/cm | | |

Yapışma

- | | |
|----------------|----------|
| Çeliğe yapışma | 3.4 N/cm |
|----------------|----------|

tesa® Professional 4368

Ürün Bilgisi

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=4368>