

tesa® Professional 63632

Alüminyum Bant

Ürün Bilgisi

Kağıt ayırıcıya sahip evrensel alüminyum bant - 30µ folyo

Ürün Açıklaması

tesa® Universal, profesyonel uygulamalar için geliştirilmiş bir alüminyum yapışkan bandıdır. Dayanıklı alüminyum bant, yalıtım ve boruların kalıcı şekilde sızdırmazlığını sağlamak, malzemelerde elektriksel ve termal iletkenliği mümkün kılmak ve ısı radyasyonunu yansıtmak için uygundur. Ayrıca metal yüzeyleri onarmak için de kullanılabilir. 30 µm kalınlığında bir alüminyum film, ana materyal olarak kullanılırken, ayırıcı katman tek tarafı silikonlanmış kağıttan (85 µm) oluşmaktadır. Yapışkan ise akrilik bazlıdır. tesa® Universal 63632 alüminyum bant, mekanik olarak stabil, -40°C'den +160°C'ye kadar sıcaklığa dayanıklıdır. Ayrıca tesa® Universal 63632, DIN 4102'ye göre B1 sınıfında ve UL 510A'ya göre aleve dayanıklıdır.

Uygulama Alanları

- Mekanik olarak stabil ve kavisli yüzeylere uyumlu
- Kolayca çıkarılabilen ayırıcı
- Yaşlanmaya karşı dayanıklı
- Kalıcı uygulamalar için uygun
- Neme, gazlara, buharlara ve UV ışınına karşı dayanıklı
- Elektriksel ve termal iletkenlik sağlar
- Isı ve ışığı yansıtır
- DIN 4102 (B1 sınıfı) standardına göre alev geciktirici
- UL 510A gereksinimlerine göre alev geciktirici

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

- | | | | |
|--------------------|-----------------|-------------------|-------|
| • Taşıyıcı malzeme | alüminyum folyo | • Toplam kalınlık | 65 µm |
| • Yapışkan türü | akrilik | | |

Özellikler / Performans Değerleri

- | | | | |
|------------------------|---------|-------------------------|---------|
| • Kopma anındaki uzama | 3 % | • Strappabile a mano | çok iyi |
| • Çekme direnci | 25 N/cm | • Sıcaklık direnci | çok iyi |
| • Aşınma direnci | iyi | • Water resistance | çok iyi |
| • Nem direnci | iyi | • Yaşlanma direnci (UV) | iyi |

sertifikalar

Sertifikalı olarak

- DIN 4102 B1 and UL 510A

tesa® Professional 63632

Alüminyum Bant

Ürün Bilgisi

Ek Bilgiler

"Teknik Veriler" bölümünde belirtilen toplam kalınlık, ayırıcı olmadan bant kalınlığını ifade eder. Ayırıcı ile birlikte kalınlık 150 µm'dir.

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=60632PRO>