

tesa® 4200

Ürün Bilgisi



PET-film taşıyıcılı kırmızı çift taraflı silikon yapışkan bant

Ürün Açıklaması

tesa® 4200, yüksek sıcaklık dayanımı ve düşük yüzey enerjili alt tabakalara mükemmel yapışma gücü gerektiren yüksek performanslı ekleme uygulamaları için tasarlanmıştır.

Özellikler

- Kolay uygulama için ürün, iki tarafı florosilikon kaplamalı PET ayırıcı ile donatılmıştır.

Uygulama Alanları

Ana Uygulamalar

- Uçuş sırasında ekleme (flying splice)
- Statik ekleme
- Uçan çekirdek başlatma

Özellikler ve Faydalar

- Silikon yüzeylere güçlü yapışma
- Optik tespit için kırmızı renk
- Yüksek sıcaklık dayanımı
- İnce taşıyıcı film sayesinde mükemmel uyumluluk

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

- | | | | |
|--------------------|----------|-------------------|---------|
| • Taşıyıcı malzeme | PET film | • Toplam kalınlık | 90 µm |
| • Yapışkan türü | Silikon | • Renk | kırmızı |

Özellikler / Performans Değerleri

- | | |
|------------------------|-------|
| • Kopma anındaki uzama | 110 % |
|------------------------|-------|

tesa® 4200

Ürün Bilgisi

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=4200>