



tesa® 4317

Ürün Bilgisi



Boya Püskürtme için İnce Kağıt Maskeleme Bandı

Ürün Açıklaması

tesa® 4317, eşit yapışma sağlayan doğal kauçuk yapışkan kütleli hafif krepe edilmiş ince bir maskeleme bandıdır. Esnek alt tabaka malzemesi sayesinde, ince maskeleme bandı birçok boya işi için değerli bir yardımcıdır, su geçirmezdir; boya ve dolgu maddelerine iyi yapışır. Maskeleme bandı 80 ° C'ye kadar sıcaklıklara dayanıklıdır, kullanımı kolaydır, hem elle yırtılması hem de kuruduktan sonra çıkarılması kolaydır.

Özellikler

- tesa® 4317, sprey boyama, boyama ve vernikleme uygulamaları için kullanılan esnek bir maskeleme bandıdır.
- Maskeleme bandı çeşitli yüzeylerde mükemmel tutma gücüne sahiptir.
- Bant, 80 ° C'ye kadar sıcaklıklarda fırında kurutmaya uygundur.
- Vernikleme işleri için idealdir.
- Eğriler için iyi esnekliğe sahiptir.
- Boyalı metal, kauçuk, cam ve krom parçalar üzerinde kullanılabilir.
- Bandın çıkarılması kolaydır ve elle yırtılabilir.

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

- | | | | |
|--------------------|-------------------|--------------------------|--------|
| • Taşıyıcı malzeme | hafif krepe kâğıt | • Biyo-bazlı (ağırlıkça) | 55 % |
| • Yapışkan türü | doğal kauçuk | • Toplam kalınlık | 140 µm |

Özellikler / Performans Değerleri

- | | | | |
|------------------------|---------|--------------------------------|---------|
| • Kopma anındaki uzama | 10 % | • Strappabile a mano | çok iyi |
| • Çekme direnci | 38 N/cm | • Sıcaklık direnci (30 dakika) | 100 °C |
| • Çıkarması kolay | evet | • Sıcaklık direnci (60 dakika) | 80 °C |

Yapışma

- | | |
|------------------|----------|
| • Çeliğe yapışma | 3.3 N/cm |
|------------------|----------|



tesa® 4317

Ürün Bilgisi

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?mp=04317>