

tesa® 60408

Biyo-bazlı kağıt ambalaj bandı

Ürün Bilgisi

Biyo-bazlı kağıt koli bandı



Ürün Açıklaması

tesa® 60408, birinci sınıf kağıt desteğine ve iyi performans gösteren su bazlı doğal kauçuk yapıştırıcıya sahip kağıt bazlı bir ambalaj bandıdır. tesa® 60408'in kağıt desteği, iyi yönetilen ormanlardan ve diğer kontrollü kaynaklardan elde edilen kağıtla yapılır. Bu birinci sınıf kağıt desteği, yüksek esnekliği sayesinde yırtılmaya karşı dayanıklıdır. Silikonsuz serbest bırakma kaplaması sayesinde, her tür mürekkep sistemiyle (harici olarak test edilmiştir) çok iyi basılabilirlik sağlar. İyi performans gösteren doğal kauçuk yapıştırıcı sistemi, çok çeşitli karton kalitelerinde güçlü yapışma ve iyi bir ilk yapışma sağlar. tesa® 60408, üstün performansın gerekli olduğu hafif ve orta ağırlıktaki ambalaj uygulamaları (maks. 20 kg) için mükemmel çözümdür.

Bir adım ileri: Bu sembol, daha sürdürülebilir ürünleri daha kolay belirlemenize yardımcı olma girişimimizdir. Bu konuda daha fazlasını okumak için: <https://www.tesa.com/tr-tr/tesa-hakkinda/suerdueruebilirlik/tavrimiz-ve-guendemimiz/geri-doenuestuermues-ve-biyo-bazli-malzemelerin-kullanimi/ueruen-suerdueruebilirlik>

Sürdürülebilir bakış açıları

- Kağıt taşıyıcı, kontrollü kaynaklardan elde edilen kağıtlarla yapılır.
- Toplam üründe %92 biyo bazlı karbon içeriği (DIN CERTCO sertifikalı)
- DIN CERTCO'dan en yüksek biyo bazlı karbon içeriği derecesi
- INGEDE yöntemi 12'ye (78/100) göre geri dönüşüm dostu
- Solventsiz üretim süreci



Daha fazla bilgi için buraya tıklayın: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Özellikler

- Güçlü ve sağlam destek malzemesi
- Çok iyi yapışma performansı
- Elle yırtılabilir
- Her türlü mürekkeple yazdırılabilir

Uygulama Alanları

- 20 kg'a kadar karton kutuların sızdırmazlığı için idealdir
- Manuel ve otomatik uygulamalar için uygundur
- Her türlü mürekkep sistemi ile yazdırılabilir

tesa® 60408

Biyo-bazlı kağıt ambalaj bandı

Ürün Bilgisi

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

• Taşıyıcı malzeme	kâğıt	• Biyo-bazlı (biyo-karbon içerikli)	89 %
• Yapışkan türü	doğal kauçuk	• Toplam kalınlık	125 µm

Ürün Çeşitleri

• Mevcut renkler	kahverengi
------------------	------------

Özellikler / Performans Değerleri

• Kopma anındaki uzama	8 %	• Otomatik uygulama	evet
• Çekme direnci	60 N/cm	• Packaging Weight	Up to 20 kg
• Baskı yapılabirlik	çok iyi	• Solventsiz	evet
• Düşük gürültülü açılma	evet	• Strappabile a mano	evet
• Nem direnci	orta		

Yapışma

• Çeliğe yapışma	2.8 N/cm
------------------	----------

sertifikalar

Sürdürülebilirlik Sertifikaları

- Total bio-based content >85% certified by DIN Certco

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=60408>