

tesa® 60013

Ürün Bilgisi



tesa® 60013 – Kendinden Yapışkanlı Takviyeli Kâğıt Bant

Ürün Açıklaması

tesa® 60013, iki eksenli cam elyafı ile takviye edilmiş kâğıt taşıyıcıya ve çözücü içermeyen sentetik kauçuk yapışkan sistemine sahip, yüksek yapışma gücüne sahip bir kâğıt ambalaj bandıdır. Kâğıt, iyi yönetilen ormanlardan ve diğer kontrollü kaynaklardan elde edilir ve cam elyaf takviye şeridi ile güçlendirilmiştir. Bu ürün, güvenli bir kapama gereken ambalaj uygulamaları için mükemmel bir çözüm sunar. Ayrıca, sentetik kauçuğumuz yüksek tutunma ve çeşitli koli yüzeylerinde mükemmel yapışma performansı sağlar. tesa® 60013, ağır hizmet kolilerinin kapatılması için ideal bir üründür.

Sürdürülebilir bakış açıları

- Çözücü içermeyen üretim
- Kağıt geri dönüşüm sürecini bozmayan geri dönüşüm dostu yapışkan



Daha fazla bilgi için buraya tıklayın: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Özellikler

- 25 kg'a kadar olan ağır hizmet koliler için en iyi kâğıt bant seçeneği
- Cam elyafı takviyesi sayesinde çok yüksek yırtılma direnci
- Zorlu koli yüzeylerinde bile yüksek tutunma ve mükemmel yapışma performansı

Uygulama Alanları

- Ağır hizmet ambalaj uygulamaları için uygundur (25 kg'a kadar)
- Manuel ve otomatik uygulama için uygundur

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

- | | | | |
|--------------------|-----------------|-------------------|--------|
| • Taşıyıcı malzeme | kâğıt | • Toplam kalınlık | 210 µm |
| • Yapışkan türü | sentetik kauçuk | | |

UÜrün Çeşitleri

- | | |
|------------------|------------|
| • Mevcut renkler | kahverengi |
|------------------|------------|

tesa® 60013

Ürün Bilgisi

Özellikler / Performans Değerleri

• Kopma anındaki uzama	6 %	• Packaging Weight	Up to 25 kg
• Çekme direnci	125 N/cm	• Silent unwinding	evet
• Baskı yapılabilirlik	hayır	• Solventsiz	evet
• Düşük rulo açma kuvveti	evet	• Strappabile a mano	hayır
• Otomatik uygulama	evet		

Yapışma

- Çeliğe yapışma 12 N/cm

sertifikalar

Sertifikalı olarak

- INGEDE12

Ek Bilgiler

Bant uygulaması oda sıcaklığında en iyi şekilde gerçekleştirilir. Uygulandıktan sonra tesa® 60013, tipik nakliye ve depolama koşullarında normal sıcaklık aralığında iyi performans gösterir.

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=60013>